

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SMART+ Wifi Curve Wall RGB + W

Smart+ Curve Multicolor | Светильники с управлением по WiFi



Области применения

- Общее освещение
- Сады
- Патио, балконы

Преимущества продукта

- Простая установка
- Красочное садовое освещение с интеллектуальными возможностями управления
- Сочетает в себе функциональность общего освещения и освещения под настроение

Особенности продукта

- Управляется через приложение LEDVANCE SMART+ WiFi App (ОС не ниже Android™ 4.4 или iOS 10.0)
- Доступно с голосовым управлением: Google Assistant или Amazon Alexa
- Управление цветностью RGB, настройка до 16 миллионов цветовых оттенков
- Регулируемый
- Цветовая температура: 3 000 К (теплый белый)
- Сетевой протокол: WiFi
- Тип защиты: IP44



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Номинальная мощность | 10,00 W |
| Номинальное напряжение | 220...240 V |
| Частота сети | 50...60 Hz |
| Номинальный ток | 70,000 mA |
| Коэффициент мощности λ | > 0,5 |
| Сумм.коэф.гармонических искажений | < 20 % |
| Класс защиты | I |
| Режим эксплуатации | Mains voltage |

Фотометрические данные

| | |
|--|----------------------|
| Световой поток | 550 lm |
| Суммарный световой поток содержащихся источников света | 850 lm |
| Световая отдача | 58 lm/W |
| Цветовая температура | 3000 K |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥ 80 |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | < 6 sdc _m |
| Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 |
| Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG0 |
| Угол излучения | 260.00 ° |

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|--------------|-----------|
| Длина | 93.00 mm |
| Ширина | 100.00 mm |
| Высота | 248.00 mm |
| Вес продукта | 950,00 g |



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Цвет продукта | Dark gray |
| Цвет корпуса | Dark gray |
| Материал корпуса | Aluminum |
| Материал покрытия (колбы) | Polycarbonate (PC) |
| Испытание раскаленной проволокой | 650 °C |

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

| | |
|---|-------------------------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -20...+40 °C |
| Тип соединения | Клемма, 3-полюсная (L, N, PE) |
| Тип защиты | IP44 |
| Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM]) | IK03 |
| Диммируемый | Yes |
| Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Монтажный тип | Surface |
| Место установки | Wall |
| Среда приложения | Outdoor |
| Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| С источником света | Нет |

Ресурс

| | |
|--------------------------------|---------|
| Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Количество циклов переключения | 12500 |

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Стандарты | CE / EAC / UKCA |
| Ограниченная температура поверхности | Нет |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

| | |
|------------------------|---|
| Комментарий о продукте | Сбросьте настройки до значений по умолчанию, включив продукт на три секунды, выключив на три секунды и повторив это пять раз. |
|------------------------|---|

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Шурупы и дюбели включены в комплект поставки
- Управление при помощи приложения или голосовых команд требует совместимой системы Smart home
- Управление по LEDVANCE SMART + WiFi App, необходим смартфон или планшет

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Код товара | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075478336 | Folding box 1 | 112 mm x 112 mm x 264 mm | 1023.00 g | 3.31 dm ³ |
| 4058075478343 | Shipping box 4 | 278 mm x 238 mm x 249 mm | 4463.00 g | 16.47 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

