

Светильники LED Compact High-bay

Для освещения высоких производственных помещений

Напряжение и частота сети питания: 100 - 277 В, 50 - 60 Гц

Коэфф. мощности: > 0,95

Размеры (ØxH):

HB-338: Ø 338 x 178 мм

HB-354: Ø 354 x 183 мм

Цвет алюминиевого корпуса: черный

Материал оптики: поликарбонат

Цветовая температура, Т_c: 4000 К

Индекс цветопередачи, CRI: >80

Тип. разброс значений передачи цвета в начале: 4 SDCM

Угол излучения дискретно регулируется

Класс защиты: I

Степень защиты: IP65

Степень защиты от механических воздействий: IK08 / UGR IK08

Испытание раскаленной проволокой: 650 °C

Встроен блок питания со стабилизацией тока

Диапазон окружающей температуры, t_a: -40 до +45 °C

Для подключения выведен кабель длиной 300 мм

Крепление: рым-болт

Макс. срок службы: 50000 часов (L80/B10) при t_a = 50 °C

Гарантия: 5 лет

COMPACT HIGH-BAY



Светильник соответствует требованиям:

- EN60598-1:2021
- EN60598-2-1:2021
- EN60598-2-24:2013
- EN62471:2008
- EN62493:2015
- EN55015:2019+A11
- EN61000-3-2:2019+A1
- EN61000-3-3:2013 +A1:2019
- EN61547:2009
- IEC62778:2014 (RG1)

Тип	№ заказа	Тип. потреб. мощность Вт	Тип. светов. поток лм	Угол излучения °	Тип. UGR 4H-8H
с блоком питания					
HB-338-100-840	571693	100	15500	60°/90°/110°	27 - 28
HB-338-150-840	571694	150	23250	60°/90°/110°	27 - 28
HB-338-200-840	571695	200	31000	60°/90°/110°	27 - 28
HB-358-240-840	571696	240	37200	60°/90°/110°	27 - 28
с блоком питания, оптика UGR < 19					
HB-338-100-840-U	571701	100	12000	50°	27 - 28
HB-338-150-840-U	571702	150	18800	50°	27 - 28
HB-338-200-840-U	571703	200	25000	50°	27 - 28
HB-358-240-840-U	571704	240	29900	50°	27 - 28
с DALI блоком питания					
HB-338-100-840-DAL	571697	100	14000	60°/90°/110°	19
HB-338-150-840-DAL	571698	150	21000	60°/90°/110°	19
HB-338-200-840-DAL	571699	200	28000	60°/90°/110°	19
HB-358-240-840-DAL	571700	240	33600	60°/90°/110°	19
с DALI блоком питания, оптика UGR < 19					
HB-338-100-840-U-DAL	571705	100	11500	50°	19
HB-338-150-840-U-DAL	571706	150	17250	50°	19
HB-338-200-840-U-DAL	571707	200	23000	50°	19
HB-358-240-840-U-DAL	571708	240	27600	50°	19

Допуск значения мощности, светового потока в пределах: ±10

Аксессуары: кронштейн № 571712, страховочный трос № 571713, L=300мм

Обозначение светильника

HB-338-100-x xx-x

