

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ST MR16 7.5 W/4000 K GU5.3

LED STAR MR16 230 V | Светодиодные рефлекторные лампы MR16 сетевого напряжения со штырьковым цоколем



Области применения

- В качестве светильника направленного света для обозначения проходов, дверей, лестниц и т.д.
- Бытовое использование

Преимущества продукта

- Очень низкое потребление энергии
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Устойчивость к ударам и вибрации
- Эффективное генерирование белого света

Особенности продукта

- Доступная светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Цоколь: GU5.3
- Недиммируемый
- Срок службы: до 15 000 ч
- Безртутные лампы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	7,5 W
Мощность	7.50 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Номинальный ток	62 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)
Пусковой ток	8,5 A
Рабочая частота	50...60 Hz
Частота сети	50...60 Hz

Фотометрические данные

Световой поток	700 lm
Световая отдача	93 lm/W
Цветность света (обозначение)	Белый нейтральный
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	840

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	47.70 mm
Диаметр	50,0 mm
Вес продукта	21,00 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Макс.температура в контрольной точке t _c	89 °C

Ресурс

Ресурс	15000 h
--------	---------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	GU5.3
Не содержит ртути	Да



Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия
------------------------	---

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Тип защиты	IP20
Стандарты	EAC

Классификация по странам

Номер заказа	LSMR1680110 7,5
--------------	-----------------

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	GU5.3
Длина	47.70 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	50.0 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	50.0 mm

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075229099	Folding box 1	51 mm x 51 mm x 53 mm	37.00 g	0.14 dm ³
4058075229105	Shipping box 10	274 mm x 115 mm x 70 mm	439.00 g	2.21 dm ³
4099854041327	Shipping box 10	274 mm x 115 mm x 70 mm	369.00 g	2.21 dm ³
4058075229112	Shipping box 100	600 mm x 292 mm x 166 mm	5006.00 g	29.08 dm ³
4099854041334	Shipping box 100	600 mm x 292 mm x 166 mm	4306.00 g	29.08 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

