

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## SMART+ Wifi Pipe 80cm Post RGB + W

Smart+ Pipe Multicolor | **Светильник с технологией WIFI**



### Области применения

- Общее освещение
- Сады
- Патио, балконы

### Преимущества продукта

- Простая установка
- Красочное садовое освещение с интеллектуальными возможностями управления

### Особенности продукта

- Управляется через приложение LEDVANCE SMART+ WiFi App (ОС не ниже Android™ 4.4 или iOS 10.0)
- Доступно с голосовым управлением: Google Assistant или Amazon Alexa
- Управление цветностью RGB, настройка до 16 миллионов цветовых оттенков
- Регулируемый
- Цветовая температура: 3 000 К (теплый белый)
- Сетевой протокол: WiFi
- Тип защиты: IP44



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Номинальная мощность              | 10,00 W       |
| Номинальное напряжение            | 220...240 V   |
| Частота сети                      | 50...60 Hz    |
| Номинальный ток                   | 72,000 mA     |
| Пусковой ток                      | 3.45 A        |
| Коэффициент мощности $\lambda$    | $\geq 0,5$    |
| Сумм.коэф.гармонических искажений | < 20 %        |
| Класс защиты                      | I             |
| Режим эксплуатации                | Mains voltage |

### Фотометрические данные

|  |              |
|--|--------------|
| Световой поток   | 380 lm       |
| Суммарный световой поток содержащихся источников света | 850 lm       |
| Световая отдача  | 38 lm/W      |
| Цветовая температура                                   | 3000 K       |
| Цветность света (обозначение)                          | Теплый белый |
| Индекс цветопередачи Ra                                | $\geq 80$    |
| Стандартное отклонение эллипса соотв.                  | < 6 sdcm     |
| Уровень пульсации (Pst LM)                             | $\leq 1$ %   |
| Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM)      | $\leq 0.4$   |
| Фотобиологическая группа безопас EN62778               | RG0          |
| Фотобиологическая группа безопас EN62471               | RG0          |
| Угол излучения   | 270 °        |

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

|              |           |
|--------------|-----------|
| Диаметр      | 89,00 mm  |
| Высота       | 800.00 mm |
| Вес продукта | 1374,00 g |



**МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Цвет продукта                           | Dark gray          |
| Цвет корпуса                            | Dark gray          |
| Материал корпуса                        | Stainless steel    |
| Материал покрытия (колбы)               | Polycarbonate (PC) |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg             |

**ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Диапазон температуры окружающей среды     | -20...+40 °C                  |
| t хранения                                | -20...+80 °C                  |
| Тип соединения                            | Клемма, 3-полюсная (L, N, PE) |
| Тип защиты                                | IP44                          |
| Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM]) | IK03                          |
| Диммируемый                               | Yes                           |
| Type of dimming [GMS]                     | WiFi                          |
| Монтажный тип                             | Surface                       |
| Место установки                           | Ground                        |
| Среда приложения                          | Outdoor                       |
| Сменный светодиодный модуль               | Незаменяемый                  |

**Ресурс**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Срок службы L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h |
| Количество циклов переключения | 12500   |

**АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Встроенный тестовый переключатель | Нет |
|-----------------------------------|-----|

**СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Стандарты | CE / UKCA |
|-----------|-----------|

**EQUIPMENT / ACCESSORIES**

- Шурупы и дюбели включены в комплект поставки
- Управление при помощи приложения или голосовых команд требует совместимой системы Smart home
- Управление по LEDVANCE SMART + WiFi App, необходим смартфон или планшет

**ЗАГРУЗКИ**

**ЗАГРУЗКИ**

User instruction



Declarations of conformity

**ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

| Код товара    | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем                 |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075564220 | Folding box<br>1    | 147 mm x 147 mm x 812 mm          | 1814.00 g  | 17.55 dm <sup>3</sup> |
| 4058075564237 | Shipping box<br>2   | 830 mm x 310 mm x 175 mm          | 4441.00 g  | 45.03 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

