

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## LED Worklight R-Stand Socket 30 W 4000 K

WORKLIGHTS R-STAND SOCKET (GEN 2) | Универсальный переносный прожектор,  
укомплектован розеткой



### Области применения

- Наружное освещение (IP44)
- Ремонт, реставрация
- Гаражи
- Нижние этажи
- Мастерские

### Преимущества продукта

- 2 в 1, светильник для освещения рабочего места и мультирозетка
- Экономия энергии до 80% по сравнению с галогенными прожекторами
- Полуматовая крышка из закаленного стекла для обеспечения равномерного освещения

### Особенности продукта

- Оснащен двумя силовыми разъемами, для нагрузки до 3000 Вт
- Силовой разъем защищен самозакрывающейся крышкой
- Встроенный выключатель для управления освещением, силовые разъемы постоянно находятся под напряжением
- Коннектор быстрого подключения для регулировки поворота светильника
- Кабель длиной 3 м с вилкой (тип E/F)



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	30,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	145,000 mA
Пусковой ток	0,3 A
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	-
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	-
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	-
Коэффициент мощности $\lambda$	> 0,90
Класс защиты	I
Режим эксплуатации	Mains voltage


### Фотометрические данные

Световой поток	2700 lm
Световая отдача	90 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	$\geq 80$
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 6 sdcм
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG1
Угол излучения	120 °

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	232.00 mm
Ширина	224.00 mm
Высота	307.00 mm
Вес продукта	2100,00 g





## МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Dark gray
Цвет корпуса	Dark gray
Материал корпуса	Aluminum Steel
Материал покрытия (колбы)	Glass
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

## ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+45 °C
t хранения	-30...+80 °C
Тип соединения	Тип защитной контактной вилки
Тип защиты	IP44
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK06
Диммируемый	No
Монтажный тип	Standing
Место установки	Floor
Среда приложения	IndoorIndoor
Регулируемый	Да
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

## Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Количество циклов переключения	100000



## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC
-----------	----------

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Количество включенных источников света	1
--	---

## ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075321328	Folding box 1	232 mm x 240 mm x 319 mm	2232.00 g	17.76 dm <sup>3</sup>
4058075321335	Shipping box 4	495 mm x 244 mm x 660 mm	9900.00 g	79.71 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.