

XBO 6000 W/DHP OFR

XBO for BARCO Projectors | High performance, long lasting digital cinema lamps designed for BARCO projectors




Anwendungsgebiete

- Digital Cinema Projection

Produktfamilien-Eigenschaften

- Kurzbogen mit sehr hoher Leuchtdichte für hellere Leinwandausleuchtung
- Konstante Farbtemperatur von 6.000 K über die gesamte Lebensdauer der Lampe
- Einfach zu warten
- Hohe Lichtbogenstabilität
- Sofort Licht auf der Leinwand dank Heißwiederzündungsfunktion
- Breiter Dimmbereich



Technische Daten

General Product Information

Bestellnummer	XBO 6000W/DHP O
NAED5	69476
Description	XBO 6000W/DHP 1/CS 1/SKU

Elektrische Daten

Nennleistung	6000 W
Nennspannung	36.0 V
Nennstrom	165 A
Stromsteuerbereich	131...174 A
Stromart	DC

Photometrische Daten

Lichtstrom	280000 lm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	170,5 mm

Physical Attributes & Dimensions

Elektrodenabstand kalt	7,5 mm
Sockel Anode (Normbezeichnung)	SFaX30-9.5
Sockel Kathode (Normbezeichnung)	SFa30-7.9
Diameter (in)	2.756 in
Durchmesser	78.0 mm
Länge	436.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	393,00 mm
Kabel-/Leitungslänge, Eingangsseite	155 mm
Stecker vorhanden [PICOS]	Yes
Produktgewicht	1000.00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Brennstellung	s15/p15 ¹⁾
Kühlung	Forciert
Max. zulässige Umgebungstemp. Quetschung	230 °C

¹⁾ bei vertikaler Brennlage: Anode (+) oben

Lebensdauer

Average Rated Life	650 hr
Warranty Hours [PIM]	650 hrs

Service Warranty Lifetime	800 hr
---------------------------	--------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321549693 4062172030663 4052899144026
Datum der Deklaration	23-08-2024
SCIP Deklarationsnummer	8566eac2-b860-4860-9c27-f7b8e2871b1f
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Aufgrund ihrer hohen Leuchtdichte, UV-Strahlung und des Innendrucks im heißen und kalten Zustand dürfen XBO-Lampen nur in speziell dafür konstruierten geschlossenen Lampengehäusen betrieben werden. Xenon-Lampen haben eine hohe Betriebstemperatur und müssen nach Abschalten auf Raumtemperatur abkühlen, damit sie bei der Handhabung keine Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie bei der Handhabung dieser Lampen immer die mitgelieferten Schutzhüllen. Tragen Sie beim Aus- und Einpacken und beim Ein- und Ausbau der Lampen ohne Schutzhülle immer Schutzkleidung (Gesichtsschutz mit Halsschutz, Schutzschürze und fusselfreie, schnittfeste Handschuhe). Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Packungsbeilagen und Betriebsanleitungen.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172030663	XBO 6000 W/DHP OFR	Versandschachtel 1	589 mm x 234 mm x 234 mm	32.25 dm ³	2149.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.