

## HMI DIGITAL 1800 W

HMI brand DIGITAL | Одноэлектродные МГЛ



### Области применения

- Студия
- Сцена
- Телепроизводство

### Преимущества продукта

- Подходит как для аналоговой, так и для цифровой съемки
- Прочные стержни: снижают риск повреждения при транспортировке
- Экран из молибденовой фольги по окружности, обеспечивает равномерное распределение тока и тепловой энергии, продлевая срок службы лампы (6000 - 18000 Вт)
- Брызгозащищенная транспортная упаковка является многоразовой и позволяет безопасно перевозить лампы мощностью 6000-18000 Вт.

### Характеристики продукта

- Высокий индекс цветопередачи: CRI > 90
- UVS (УФ-стоп)
- Цветовая температура: до 6000 К (дневной свет)
- Очень яркий свет: светоотдача – до 100 лм/Вт
- Возможность горячего перезапуска



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	1800,00 Вт
Номинальное напряжение	140 В
Номинальный ток	12,9 А
Напряжение зажигания хол/гор	5/35 Кв

#### Фотометрические данные

Номинальный световой поток	165000 лм
Цветовая температура	6500 К
Индекс цветопередачи Ra	90

#### Размеры и вес

Диаметр	40,0 mm
Длина	200,0 mm
Длина центра нити накала	107,0 mm
Расстояние между электродами (холод)	10,0 mm

#### Температуры и условия управления

Предельная температура окр среды	450 °C
----------------------------------	--------

#### Срок службы

Срок службы	750 h
-------------	-------

#### Дополнительные данные

Цоколь	G38
--------	-----

#### Возможности / мощности

Охлаждение	Convection or forced
Положение горения	Любой

#### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Date of Declaration	01-11-2022
Primary Article Identifier	4052899984202
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Техническое описание продукта

---

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HMI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899984202	HMI DIGITAL 1800 W	Shipping carton box 1	340 mm x 160 mm x 165 mm	8.98 дм <sup>3</sup>	520.00 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

---