

## MASTERColour CDM-TC




### Описание

- Семейство одноцокольных энергоэффективных компактных газоразрядных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет

### Особенности

- Искрящийся белый свет
- Превосходная цветопередача
- Малые размеры лампы позволяют создавать световые пучки высокой интенсивности



| Размеры | C   | D   | L    | O    |
|---------|-----|-----|------|------|
| №       | МЭК | МЭК | НОМ. | НОМ. |
| 1       | 85  | 15  | 52   | 3    |

### Преимущества

- Длительный срок службы по сравнению с лампами накаливания и галогенными лампами
- Кварцевое покрытие блокирует УФ-излучение
- Стабильная цветовая температура в течение всего срока службы
- Высокая эффективность ламп позволяет снизить эксплуатационные затраты и тепловыделение (что повышает комфорт для покупателей и персонала в магазинах)

### Окружающая среда

- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой энергоэффективности и долгому сроку службы
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)

- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

### Области применения


- Акцентное и витринное освещение с искрящимся эффектом
- Общее и декоративное освещение

### Светильники

- Используются в закрытых светильниках с плафонами из тугоплавкого стекла

### Система

- Лампы CDM-TC используются с электронными ПРА. Только лампа CDM-TC 35/830 может работать с электромагнитным ПРА
- Обязательно используются с высокочастотным защитным устройством (МЭК 1167)



| Размеры | C   | D   | L    | O    |
|---------|-----|-----|------|------|
| №       | МЭК | МЭК | НОМ. | НОМ. |
| 2       | 85  | 15  | 52   | 5    |
| 3       | 85  | 15  | 52   | 7    |

## MASTERColour CDM-TC G8.5

| Мощность/<br>Цветовой<br>код | Цветовая<br>температура<br>(К) | Индекс<br>цветопередачи<br>(R <sub>a</sub> ) | Св. поток<br>лампы<br>с ЭПРА<br>(лм) | Световая<br>отдача<br>с ЭПРА<br>(лм/Вт) | Положение<br>горения | Размеры<br>№ | Тип<br>упаковки/<br>Форма<br>упаковки | Код для заказа<br>8727900... |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 20W/830                      | 3000                           | 85                                           | 1650                                 | 75                                      | универс.             | 1            | 1CT / 12                              | 8003600 00                   |
| 35W/830                      | 3000                           | 81                                           | 3300                                 | 75                                      | универс.             | 2            | 1CT / 12                              | 200006 15                    |
| 35W/942                      | 4200                           | 90                                           | 3300                                 | 79                                      | универс.             | 2            | 1CT / 12                              | 209573 15                    |
| 70W/830                      | 3000                           | 83                                           | 6500                                 | 89                                      | универс.             | 3            | 1CT / 12                              | 201676 15                    |
| 70W/942                      | 4200                           | 90                                           | 5900                                 | 80                                      | универс.             | 2            | 1CT / 12                              | 212757 15                    |