

# Светодиодный встраиваемый светильник FL-LED PANEL-Q



Светодиодная встраиваемая панель FL-LED PANEL-Q представлена в мощностях от 3Вт до 24Вт и цветовыми температурами излучаемого света - 3000К, 4000К. Угол излучения составляет 160°, поэтому светильник отлично подходит для бытового общего освещения. Для подключения к сети 220В светильник комплектуется компактным блоком питания. Светодиодный светильник FL-LED PANEL-Q имеет ультратонкий размер, современный дизайн, низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокую светоотдачу. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



LED



30 лет\*



## СЕРИЯ

## FL-LED PANEL-Q

МОЩНОСТЬ	6Вт - 24Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	540Лм - 2160Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К / 4000К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W УСТАНОВОЧНАЯ ДЛИНА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED PANEL-Q06 3000K	6	540	120	108	160°	3000	220-240	4657352606549	160	40
FL-LED PANEL-Q06 4000K	6	540	120	108	160°	4000	220-240	4657352606556	160	40
FL-LED PANEL-Q12 3000K	12	1080	170	155	160°	3000	220-240	4657352606563	320	30
FL-LED PANEL-Q12 4000K	12	1080	170	155	160°	4000	220-240	4657352606570	320	30
FL-LED PANEL-Q15 3000K	15	1350	190	170	160°	3000	220-240	4657352612298	380	20
FL-LED PANEL-Q15 4000K	15	1350	190	170	160°	4000	220-240	4657352612304	380	20
FL-LED PANEL-Q18 3000K	18	1620	217	205	160°	3000	220-240	4657352606587	450	20
FL-LED PANEL-Q18 4000K	18	1620	217	205	160°	4000	220-240	4657352606594	450	20
FL-LED PANEL-Q24 3000K	24	2160	297	282	160°	3000	220-240	4657352606600	950	20
FL-LED PANEL-Q24 4000K	24	2160	297	282	160°	4000	220-240	4657352606617	950	20