

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## LED STAR CLAS A 75 FR 9.5 W/2700K E27

LED STAR CLASSIC A | Светодиодные лампы, классическая форма колбы



### Области применения

- Бытовое использование
- Общее освещение
- Наружное использование только в подходящих уличных светильниках

### Преимущества продукта

- Низкое энергопотребление
- Простая замена классических ламп благодаря компактным размерам
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

### Особенности продукта

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Безртутные лампы



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Номинальная мощность	9,5 W
Мощность	9.50 W
Номинальное напряжение	230 V
Мощность заменяемой лампы	60 W
Номинальный ток	80 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)
Пусковой ток	7,12 A
Рабочая частота	50...60 Hz
Частота сети	50...60 Hz
Коэффициент мощности $\lambda$	> 0,50

**Фотометрические данные**

Световой поток	806 lm
Номинальный полезный световой поток 90°	806 lm
Световая отдача	84 lm/W
Спад свет.потока в течение срока	0.70
Цветность света (обозначение)	Теплый белый
Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	827
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcм

**Параметры света**

Угол излучения	220 °
Время разогрева (60 %)	< 0.50 s
Время зажигания	< 0.5 s
Расч. угол луча (пол-на пикового)	220.00 °

**РАЗМЕРЫ И ВЕС**

Общая длина	110.00 mm
Диаметр	60,00 mm
Максимальный диаметр	60 mm
Вес продукта	51,00 g



**УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ**

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	95 °C

**Ресурс**

Ресурс	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока слу	0.70
Выход из строя (эксплуатация 6 0	≥ 0.90

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ**

Цоколь	E27
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Матовость
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия

**ВОЗМОЖНОСТИ**

Диммируемый	No
-------------	----

**СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ**

Класс энергопотребления	A+ <sup>1)</sup>
Энергопотребление	9.50 kWh/1000h
Тип защиты	IP20
Стандарты	EAC

<sup>1)</sup> Класс энергоэффективности (ЕЕС) по шкале от А++ (самая высокая эффективность) до Е (самая низкая эффективность)

**Классификация по странам**

Международная система кодирования ламп	DRAA/F-9,5/827-220-240-E27-60
Номер заказа	LSCLA75 9,5W/82

**Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015**

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	E27
---------------------------------------------------------------------	-----



Длина	110.00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	60.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	60.00 mm
EPREL ID	1403215
Номер модели	AC24699

## ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	zIES data (archived) - do not use
	zEulumdat (archived) - do not use

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4052899971554	Folding box 1	63 mm x 63 mm x 143 mm	66.00 g	0.57 dm <sup>3</sup>
4058075101685	Bundle 4			
4058075567771	Bundle 5	310 mm x 62 mm x 117 mm	187.00 g	2.25 dm <sup>3</sup>
4058075152076	Bundle 5	320 mm x 63 mm x 124 mm	290.00 g	2.50 dm <sup>3</sup>
4058075172760	Bundle 3	126 mm x 63 mm x 143 mm	173.00 g	1.14 dm <sup>3</sup>
4058075569157	Bundle 5	315 mm x 63 mm x 143 mm	332.00 g	2.84 dm <sup>3</sup>
4058075569201	Bundle 5	320 mm x 63 mm x 124 mm	290.00 g	2.50 dm <sup>3</sup>
4058075567740	Bundle 5	310 mm x 62 mm x 117 mm	197.00 g	2.25 dm <sup>3</sup>
4058075569225	Bundle 5	320 mm x 63 mm x 124 mm	290.00 g	2.50 dm <sup>3</sup>
4058075101692	Shipping box 8	270 mm x 141 mm x 136 mm	564.00 g	5.18 dm <sup>3</sup>
4058075567788	Shipping box 10	319 mm x 133 mm x 133 mm	514.00 g	5.64 dm <sup>3</sup>
4058075152083	Shipping box 10	333 mm x 141 mm x 136 mm	678.00 g	6.39 dm <sup>3</sup>



Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075172777	Shipping box 6	207 mm x 141 mm x 136 mm	428.00 g	3.97 dm <sup>3</sup>
4058075569164	Shipping box 10	333 mm x 138 mm x 127 mm	789.00 g	5.84 dm <sup>3</sup>
4058075569218	Shipping box 10	333 mm x 141 mm x 136 mm	678.00 g	6.39 dm <sup>3</sup>
4058075567757	Shipping box 10	319 mm x 133 mm x 133 mm	534.00 g	5.64 dm <sup>3</sup>
4052899971776	Shipping box 10	330 mm x 138 mm x 130 mm	766.00 g	5.92 dm <sup>3</sup>
4058075569232	Shipping box 10	333 mm x 141 mm x 136 mm	678.00 g	6.39 dm <sup>3</sup>
4058075073081	Shipping box 200			
4058075318410	Shipping box 100	684 mm x 334 mm x 281 mm	6893.00 g	64.20 dm <sup>3</sup>
4058075567795	Shipping box 100	684 mm x 334 mm x 292 mm	6238.00 g	66.71 dm <sup>3</sup>
4058075567764	Shipping box 100	684 mm x 334 mm x 292 mm	6438.00 g	66.71 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Ссылки

- Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см <a target="http://www.ledvance.com/led-systems">www.ledvance.com/led-systems
- Гарантийные условия см. на странице <a target="http://www.ledvance.com.ru/guarantee">www.ledvance.com.ru/guarantee

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

