

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## ST CLAS B 75 6 W/4000 K E14

LED Retrofit CLASSIC BA | Светодиодные лампы, классическая форма колбы



### Области применения

- Идеально подходит для декоративного освещения
- Бытовое использование
- Общее освещение
- Наружное использование только в подходящих уличных светильниках

### Преимущества продукта

- Лампы выполнены по инновационной светодиодной технологии "филамент"
- Очень низкое потребление энергии
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)

### Особенности продукта

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения



- Недиммируемый
- Угол рассеивания света: до 300°
- Стеклопанная лампа
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи Ra:  $\geq 80$ ; постоянная цветность

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	6 W
Мощность	6.00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Мощность заменяемой лампы	75 W
Номинальный ток	45 mA
Рабочая частота	50 Hz
Частота сети	50 Hz
Коэффициент мощности $\lambda$	> 0,50

### Фотометрические данные

Световой поток	800 lm
Номинальный полезный световой поток 90°	800 lm
Световая отдача	133 lm/W
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	> 80
Цветность	840
Стандартное отклонение эллипса соотв.	$\leq 6$ sdcм

### Параметры света

Угол излучения	300 °
Время разогрева (60 %)	< 0.50 s
Время зажигания	< 0.5 s

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	121.00 mm
Диаметр	35,00 mm
Вес продукта	15,00 g

### Ресурс

Ресурс	15000 h <sup>1)</sup>
Количество циклов переключения	100000

<sup>1)</sup> L70/B50

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ**

Цоколь	E14
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
Комментарий о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия

**ВОЗМОЖНОСТИ**

Диммируемый	Нет
-------------	-----

**СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ**

Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0
--	-----

**Классификация по странам**

Номер заказа	LSCLBA75 6W/840
--------------	-----------------

**Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015**

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	E14
Длина	121,00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	35.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	35.00 mm

**ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075685024	Folding box 1	36 mm x 49 mm x 123 mm	27.00 g	0.22 dm <sup>3</sup>
4058075685031	Shipping box 10	188 mm x 106 mm x 137 mm	338.00 g	2.73 dm <sup>3</sup>
4058075685048	Транспортная коробка 100	548 mm x 206 mm x 301 mm	3955.00 g	33.98 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие

ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.