

MASTERColour CDM-TC




Описание

- Семейство одноцокольных энергоэффективных компактных газоразрядных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет

Особенности

- Искрящийся белый свет
- Превосходная цветопередача
- Малые размеры лампы позволяют создавать световые пучки высокой интенсивности



Размеры	C	D	L	O
№	МЭК.	МЭК.	НОМ.	НОМ.
1	85	15	52	3

Преимущества

- Длительный срок службы по сравнению с лампами накаливания и галогенными лампами
- Кварцевое покрытие блокирует УФ-излучение
- Стабильная цветовая температура в течение всего срока службы
- Высокая эффективность ламп позволяет снизить эксплуатационные затраты и тепловыделение (что повышает комфорт для покупателей и персонала в магазинах)

Окружающая среда

- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой энергоэффективности и долгому сроку службы
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)

- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения


- Акцентное и витринное освещение с искрящимся эффектом
- Общее и декоративное освещение

Светильники

- Используются в закрытых светильниках с плафонами из тугоплавкого стекла

Система

- Лампы CDM-TC используются с электронными ПРА. Только лампа CDM-TC 35/830 может работать с электромагнитным ПРА
- Обязательно используются с высокочастотным защитным устройством (МЭК 1167)



Размеры	C	D	L	O
№	МЭК.	МЭК.	НОМ.	НОМ.
2	85	15	52	5
3	85	15	52	7

MASTERColour CDM-TC G8.5

Мощность/ Цветовой код	Цветовая температура (К)	Индекс цветопередачи (R _a)	Св. поток лампы с ЭПРА (лм)	Световая отдача с ЭПРА (лм/Вт)	Положение горения	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа 8727900...
20W/830	3000	85	1650	75	универс.	1	1CT / 12	8003600 00
35W/830	3000	81	3300	75	универс.	2	1CT / 12	200006 15
35W/942	4200	90	3300	79	универс.	2	1CT / 12	209573 15
70W/830	3000	83	6500	89	универс.	3	1CT / 12	201676 15
70W/942	4200	90	5900	80	универс.	2	1CT / 12	212757 15