

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DULUX S-E 11W-840 2G7 10X1 RU OSRAM

OSRAM DULUX® S/E | Укороченные компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА



Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны

Преимущества продукта

- Длительный сервисный срок службы

Особенности продукта

- Хороший индекс цветопередачи
- Регулируемый (3 - 100 %)
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с однооборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь 2G7



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	11 W
Мощность	12.20 W
Номинальное напряжение	91 V
Номинальный ток	0,16 A

Фотометрические данные

Световой поток	900 lm
Световая отдача	81 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	840
Стабильность свет.п.лампы при 2 [PICOS]	0.90
Стабильность свет.п.лампы при 4 [PICOS]	0.84
Стабильность свет.п.лампы при 6	0.83
Стабильность свет.п.лампы при 8 [PICOS]	0.81
Стабильность свет.п.лампы при 12 [PICOS]	0.78

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	221.80 mm
Диаметр	12,00 mm
Вес продукта	29,5 g

Ресурс

Выход из строя (эксплуатация 2 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 4 000)	0.98
Выход из строя (эксплуатация 6 000)	0.94
Выход из строя (эксплуатация 8 000)	0.84
Выход из строя (эксплуатация 12 000)	0.50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	2G7
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	1.6 mg

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Да
-------------	----

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	G
Энергопотребление	13.00 kWh/1000h

Классификация по странам

Номер заказа	DULUX S/E 11W/8
--------------	-----------------

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	2G7
Коррелированный тип цветовой температуры	SINGLE_VALUE
Длина	221,80 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	12.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	12.00 mm
EPREL ID	546500
Номер модели	AC34275

Оборудование/аксессуары

– Подходит для использования с электронным ПРА

Информация по безопасности

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4099854123641	Folding box 1	38 mm x 22 mm x 227 mm	39.00 g	0.19 dm ³
4099854123658	Shipping box 10	126 mm x 86 mm x 243 mm	467.00 g	2.63 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.