

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUMILUX T5 HO 54W-830 VS40 RU OSRAM

LUMILUX® T5 HO | Трубчатые люминесцентные лампы T5 High Output, цоколь G5



Области применения

- Промышленность
- Общественные здания
- Офисы
- Туннели, подземные пешеходные переходы
- Автомобильные парковки
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Увеличенная до 20 % экономичность по сравнению с LUMILUX® T8

Особенности продукта

- Очень высокий коэффициент стабильности светового потока: 90 % в течение всего срока службы лампы
- Хороший индекс цветопередачи
- Регулируемый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	54 W
Мощность	53.90 W
Номинальное напряжение	120 V
Номинальный ток	0,46 A

Фотометрические данные

Световой поток	5000 lm
Световая отдача	92 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	830
Стабильность свет.п.лампы при 2 [PICOS]	0.95
Стабильность свет.п.лампы при 4 [PICOS]	0.93
Стабильность свет.п.лампы при 6	0.92
Стабильность свет.п.лампы при 8 [PICOS]	0.90
Стабильность свет.п.лампы при 12 [PICOS]	0.90
Стабильность свет.п.лампы при 16 [PICOS]	0.90
Стабильность свет.п.лампы при 20 [PICOS]	0.89

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	1163.20 mm
Диаметр	16,00 mm
Вес продукта	88,02 g

Ресурс

Выход из строя (эксплуатация 2 000	0.99
Выход из строя (эксплуатация 4 000	0.99
Выход из строя (эксплуатация 6 0	0.99
Выход из строя (эксплуатация 8 000	0.99
Выход из строя (эксплуатация 12 000	0.99
Выход из строя (эксплуатация 16	0.97
Выход из строя (эксплуатация 20 [PICOS]	0.85

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	G5
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	2.0 mg

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Да
-------------	----

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	F
Энергопотребление	54.00 kWh/1000h

Классификация по странам

Номер заказа	HO 54W/830
--------------	------------

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	G5
Коррелированный тип цветовой температуры	SINGLE_VALUE
Длина	1163,20 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	16.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	16.00 mm
EPREL ID	546295
Номер модели	AC34058

Информация по безопасности

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4099854128561	Unpacked 1		104.00 g	
4099854128578	Shipping box 40	1,194 mm x 199 mm x 87 mm	3943.00 g	20.67 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.