

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LED Worklight R-Stand Socket 50 W 4000 K

WORKLIGHTS R-STAND SOCKET (GEN 2) | Универсальный переносный прожектор,
укомплектован розеткой



Области применения

- Наружное освещение (IP44)
- Ремонт, реставрация
- Гаражи
- Нижние этажи
- Мастерские

Преимущества продукта

- 2 в 1, светильник для освещения рабочего места и мультирозетка
- Экономия энергии до 80% по сравнению с галогенными прожекторами
- Полуматовая крышка из закаленного стекла для обеспечения равномерного освещения

Особенности продукта

- Оснащен двумя силовыми разъемами, для нагрузки до 3000 Вт
- Силовой разъем защищен самозакрывающейся крышкой
- Встроенный выключатель для управления освещением, силовые разъемы постоянно находятся под напряжением
- Коннектор быстрого подключения для регулировки поворота светильника
- Кабель длиной 3 м с вилкой (тип E/F)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	50,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	220,000 mA
Коэффициент мощности λ	> 0,90
Класс защиты	I
Режим эксплуатации	Mains voltage

Фотометрические данные

Световой поток	4500 lm
Световая отдача	90 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Уровень пульсации (Pst LM)	-
Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM)	-
Угол излучения	120 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	270.00 mm
Ширина	278.00 mm
Высота	375.00 mm
Вес продукта	2700,00 g



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Dark gray
---------------	-----------

Цвет корпуса	Dark gray
Материал корпуса	Aluminum Steel
Материал покрытия (колбы)	Glass
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+45 °C
Тип соединения	Тип защитной контактной вилки
Тип защиты	IP44
Диммируемый	No
Монтажный тип	Standing
Место установки	Floor
Среда приложения	Outdoor
Регулируемый	Да
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да



Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Количество циклов переключения	100000

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC
Ограниченная температура поверхности	Нет

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075321342	Folding box 1	278 mm x 286 mm x 387 mm	2933.00 g	30.77 dm ³

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075321359	Shipping box 2	572 mm x 300 mm x 405 mm	6943.00 g	69.50 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

