

ECO-Friendly LED Flood BVP156

Бюджетная замена для обычного галогенного прожектора.



Основные особенности и преимущества:

- **Надежность.** Повышенная толщина кабеля (1.6 мм) обеспечивает лучшую проводимость и теплоотвод, что защищает светодиоды от выгорания
- **Простой монтаж.** Предустановленный кабель на боковой поверхности корпуса
- **Безопасность.** Защитная дополнительная клипса на корпусе предотвращающая выпадение рассеивателя со временем

IP65

CRI70

T_{min} -20 °C
T_{max} +45 °C

15 000 часов

Гарантия 2 года

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов
BVP156 G2 LED8/NW 220-240 10W WB	911401813487	10	800	6500	15 000
BVP156 G2 LED8/CW 220-240 10W WB	911401813587	10	800	4000	15 000
BVP156 G2 LED16/NW 220-240 20W WB	911401813787	20	1600	6500	15 000
BVP156 G2 LED16/CW 220-240 20W WB	911401813887	20	1600	4000	15 000
BVP156 G2 LED24/NW 220-240 30W WB	911401814087	30	2400	6500	15 000
BVP156 G2 LED24/CW 220-240 30W WB	911401814187	30	2400	4000	15 000
BVP156 G2 LED40/NW 220-240 50W WB	911401814387	50	4000	6500	15000
BVP156 G2 LED40/CW 220-240 50W WB	911401814487	50	4000	4000	15000
BVP156 G2 LED80/NW 220-240 100W WB	911401814687	100	8000	6500	15000
BVP156 G2 LED80/CW 220-240 100W WB	911401814787	100	8000	4000	15000
BVP156 G2 LED135/NW 220-240V 150W WB	911401814987	150	13500	6500	15000
BVP156 G2 LED135/CW 220-240V 150W WB	911401815087	150	13500	4000	15000
BVP156 G2 LED180/NW 220-240V 200W WB	911401815287	200	18000	6500	15000
BVP156 G2 LED180/CW 220-240V 200W WB	911401815387	200	18000	4000	15000

