

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

### DULUX F 36 W/840 2G10

OSRAM DULUX® F | Плоские компактные люминесцентные лампы 4-штырьковым цоколем для ПРА/ЭПРА



#### Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны
- Промышленность

#### Преимущества продукта

- Чрезвычайно низкий профиль

#### Особенности продукта

- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь 2G10
- Хороший индекс цветопередачи




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	36 W
Мощность	36.00 W
Номинальное напряжение	106 V
Номинальный ток	0,44 A

### Фотометрические данные

Световой поток	2800 lm
Световая отдача	78 lm/W
Цветность света (обозначение)	LUMILUX Холодный белый
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Цветность	840
Стабильность свет.лампы при 2 [PICOS]	0.90
Стабильность свет.лампы при 4 [PICOS]	0.86
Стабильность свет.лампы при 6	0.83
Стабильность свет.лампы при 8 [PICOS]	0.81
Стабильность свет.лампы при 12 [PICOS]	0.77



## РАЗМЕРЫ И ВЕС



Общая длина	221.00 mm
Длина с цоколем без штырьков	215,0 mm
Диаметр	16,20 mm
Диаметр трубки	17,5 mm
Вес продукта	99,87 g

## УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-5...+40 °C
---------------------------------------	-------------

## Ресурс

Ресурс	13000 h
Срок службы	9000 h <sup>1)</sup>
Выход из строя (эксплуатация 2 000	0.99
Выход из строя (эксплуатация 4 000	0.99
Выход из строя (эксплуатация 6 0	0.99
Выход из строя (эксплуатация 8 000	0.95
Выход из строя (эксплуатация 12 000	0.64
Срок службы B50	13000 h

1) С ЭПРА с горячим стартом

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	2G10
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	2.5 mg

## ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Да
-------------	----

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	G
Энергопотребление	38.00 kWh/1000h

## Классификация по странам

Международная система кодирования ламп	FSD-36/840-E-2G10-90/217
Номер заказа	DULUX F 36W/840

## Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Используемая осветительная техника	CFLNI
------------------------------------	-------

Ненаправленный или направленный	NDLS
Сетевой или не сетевой	NMLS
Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	2G10
Подключаемый источник света (CLS)	Нет
Настраиваемый по цвету источник света	Нет
Конверт	Нет
Источник света высокой яркости	Нет
Антибликовый экран	Нет
Коррелированный тип цветовой температуры	SINGLE_VALUE
Эквивалентная мощность	Нет
Длина	221.00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	16.20 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	16.20 mm
Координата цветности x	0,380
Координата цветности y	0,380
Угол пучка	SPHERE_360
EPREL ID	546531
Номер модели	AC34305

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Подходит для использования с электронным и обычным ПРА

## Информация по безопасности

– In case of lamp breakage: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## ЗАГРУЗКИ

### Документы и сертификаты



Declarations Of Conformity CE



Certificates

## Файлы с фотометрическими и светотехническими данными



Spectral power distribution

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4050300299037	Folding box 1	27 mm x 86 mm x 234 mm	144.70 g	0.54 dm <sup>3</sup>
4050300299044	Shipping box 10	280 mm x 100 mm x 245 mm	1631.00 g	6.86 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.