

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## ENDURA Style Bat 50cm Post

ENDURA STYLE BAT | Настенный светильник и столбики с отраженным светом



### Области применения

- Фасады зданий
- Освещение входа
- Патио, балконы

### Преимущества продукта

- Простая установка
- Энергоэффективность благодаря светодиодной технологии

### Особенности продукта

- Яркие и функциональные светильники наружного освещения
- Алюминиевый корпус
- Тип защиты: IP44



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	9,50 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	69,000 mA
Пусковой ток	2.86 A
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	67
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	66
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	106
Коэффициент мощности $\lambda$	$\geq 0,5$
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 20 %
Класс защиты	I
Режим эксплуатации	Mains voltage

### Фотометрические данные

Световой поток	580 lm
Суммарный световой поток содержащихся источников света	1000 lm
Световая отдача	61 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Цветность света (обозначение)	Теплый белый
Индекс цветопередачи Ra	$\geq 80$
Стандартное отклонение эллипса соотв.	$\leq 6$ sdcм
Уровень пульсации (Pst LM)	$\leq 1$ %
Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM)	$\leq 0.4$
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG0
Угол излучения	120 °

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	200.00 mm
Ширина	177.00 mm
Высота	500.00 mm
Вес продукта	1679,00 g



## МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Dark gray
Цвет корпуса	Dark gray
Материал корпуса	Aluminum
Материал покрытия (колбы)	Polycarbonate (PC)
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

## ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
t хранения	-20...+80 °C
Тип соединения	Клемма, 3-полюсная (L, N, PE)
Тип защиты	IP44
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK03
Диммируемый	No
Монтажный тип	Surface
Место установки	Ground
Среда приложения	Outdoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

## Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Количество циклов переключения	12500

## АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Тип работы аварийного освещения	Не поддерживается
Световой поток в поддерживаемом режиме работы	-
Световой поток в аварийном режиме	-

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / UKCA / RoHS
-----------	------------------

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ



Количество включенных источников света	1
--	---



## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров

## ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075564084	Folding box 1	212 mm x 187 mm x 522 mm	2340.00 g	20.69 dm <sup>3</sup>
4058075564091	Shipping box 2	540 mm x 390 mm x 240 mm	5542.00 g	50.54 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

