

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## SMART+ Wifi Orbis Eye White 490mm TW

Eye | Декоративные потолочные светильники с технологией WiFi



### Области применения

- Применения внутри помещений
- Кухни, жилые помещения, детские комнаты или домашние офисы

### Преимущества продукта

- Простая установка

### Особенности продукта

- Управляется через приложение LEDVANCE SMART+ WiFi App (ОС не ниже Android™ 4.4 или iOS 10.0)
- Доступно с голосовым управлением: Google Assistant или Amazon Alexa
- Регулируемая цветовая температура с Tunable White: от 3000...6500 К
- Регулируемый
- Сетевой протокол: WiFi



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	34,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	150,000 mA
Коэффициент мощности $\lambda$	> 0,90
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 20 %
Класс защиты	I
Режим эксплуатации	Mains voltage

### Фотометрические данные

Световой поток	1400 lm
Суммарный световой поток содержащихся источников света	3200 lm
Световая отдача	93 lm/W
Цветовая температура	3000...6500 K
Цветность света (обозначение)	Настраиваемый белый
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 6 sdcм
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG1
Угол излучения	115 °

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Диаметр	490,00 mm
Высота	75.50 mm
Вес продукта	1920,00 g



**МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА**

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Материал покрытия (колбы)	Акриловое стекло (PMMA)
Испытание раскаленной проволокой	650 °C
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

**ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА**

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Тип соединения	Винтовой клеммный зажим
Тип защиты	IP20
Диммируемый	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Монтажный тип	Surface
Место установки	Ceiling
Среда приложения	IndoorIndoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Нет

**Ресурс**

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Количество циклов переключения	15000

**СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ**

Стандарты	CE / EAC / REACH / RoHS
Ограниченная температура поверхности	Нет

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ**

Комментарий о продукте	Сбросьте настройки до значений по умолчанию, включив продукт на три секунды, выключив на три секунды и повторив это пять раз.
------------------------	---



**EQUIPMENT / ACCESSORIES**

- Монтажные крепежи в комплекте
- Шурупы и дюбели включены в комплект поставки



- Управление при помощи приложения или голосовых команд требует совместимой системы Smart home
- Управление по LEDVANCE SMART + WiFi App, необходим смартфон или планшет

## ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction
	Declarations of conformity

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075486522	Folding box 1	512 mm x 92 mm x 514 mm	2312.00 g	24.21 dm <sup>3</sup>
4058075516601	Shipping box 3	534 mm x 295 mm x 537 mm	7915.00 g	84.59 dm <sup>3</sup>
4058075486539	Shipping box 5	535 mm x 482 mm x 540 mm	12802.00 g	139.25 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.