

SHARXS HTI 1500 W/D7/60

SharXS HTI | Двухэлектродные МГЛ



Области применения

- Концертное освещение и световые эффекты

Характеристики продукта

- Высокая эффективность благодаря применению технологии короткодугового разряда
- Высокая термостойкость благодаря технологии eXtreme Seal (XS) – цоколь выдерживает нагрев до 450 °C
- Возможность горячего перезапуска
- Компактная модульная конструкция: все лампы семейства SharXS имеют одинаковые размеры независимо от их мощности
- Предварительная фокусировка для точной установки лампы



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

| | |
|------------------------|-------------|
| Номинальная мощность | 1500,00 Вт |
| Номинальное напряжение | 110 В |
| Напряжение зажигания | 5,0 / 35 Кв |
| Номинальный ток | 13,6 А |
| Ток лампы | 13,6 А |

Фотометрические данные

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Номинальный световой поток | 145000 лм |
| Яркость | 42000 кд/см ² |
| Цветовая температура | 6000 К |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |

Размеры и вес



| | |
|--------------------------|----------|
| Диаметр | 24,5 mm |
| Длина | 136,0 mm |
| Длина центра нити накала | 57,5 mm |

Температуры и условия управления

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Макс.допустимая температура штырьков | 450 °C |
|--------------------------------------|--------|

Срок службы

| | |
|-------------|-------|
| Срок службы | 750 h |
|-------------|-------|

Дополнительные данные

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Цоколь | SFc10-4 |
| Комментарий о продукте | Может работать при 1,200...1,500 Вт |

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

| | |
|-------------------|-------|
| Положение горения | Любой |
|-------------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration | 19-01-2022 |
| Primary Article Identifier | 4008321285294 4008321349569 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Информация для конкретной страны

| Код продукта | Код товара METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4008321285294 | OSRHTI1500D760 | - | - | - |
| 4008321285300 | OSRHTI1500D760 | - | - | - |

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы SharXS могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321285294 | SHARXS HTI 1500 W/D7/60 | Shipping carton box 1 | 100 mm x 59 mm x 245 mm | 1.45 дм ³ | 126.00 g |
| 4008321285300 | SHARXS HTI 1500 W/D7/60 | Shipping carton box 10 | 256 mm x 211 mm x 312 mm | 16.85 дм ³ | 1474.00 g |
| 4008321349569 | SHARXS HTI 1500 W/D7/60 | Shipping carton box 30 | 256 mm x 176 mm x 125 mm | 5.63 дм ³ | 1384.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.