


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ECOCLASS DL 18W 840 WT IP44

ECO CLASS DOWNLIGHT GEN2 | Встраиваемые светильники типа Downlight



Области применения

- Общее освещение
- Общественные зоны
- Лестничные пролеты
- Коридоры
- Фойе
- Магазины
- Прямая замена светильников с лампами КЛЛ

Преимущества продукта

- Очень ровный свет
- Гарантия 2 года
- Экономия энергии до 50% (по сравнению со светильниками, в которых используются КЛЛ лампы). Внутренний драйвер для простой установки

Особенности продукта

- Тип защиты: IP44
- Диаметр необходимого выреза в потолке: от 100 мм до 200 мм (в зависимости от версии)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	18,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Класс защиты	II

Фотометрические данные

Световой поток	1710 lm
Световая отдача	95 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Сила света	1710 cd
Уровень пульсации (Pst LM)	5 %
Угол излучения	100 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Диаметр	190,00 mm
Высота	42.00 mm
Вес продукта	197,00 g

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
---	--------

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип защиты	IP44
Диммируемый	No
Среда приложения	IndoorIndoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075644274	Folding box 1	49 mm x 193 mm x 194 mm	228.00 g	1.83 dm ³
4058075644281	Shipping box 10	400 mm x 269 mm x 212 mm	2799.00 g	22.81 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.