

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

### ST CLAS P 60 7 W/6500 K E14

LED STAR CLASSIC P | Светодиодные лампы классической формы шара, мини-размера



#### Области применения

- Бытовое использование
- Общее освещение
- Создающее настроение направленное освещение для дома
- Наружное использование только в подходящих уличных светильниках

#### Преимущества продукта

- Низкое энергопотребление
- Простая замена классических ламп благодаря компактным размерам
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

#### Особенности продукта

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Безртутные лампы



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность           | 7 W         |
| Мощность                       | 7 W         |
| Номинальное напряжение         | 170...250 V |
| Мощность заменяемой лампы      | 60 W        |
| Номинальный ток                | 57 mA       |
| Рабочая частота                | 50...60 Hz  |
| Частота сети                   | 50...60 Hz  |
| Коэффициент мощности $\lambda$ | $\geq 0,50$ |


### Фотометрические данные

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Световой поток                          | 600 lm                |
| Номинальный полезный световой поток 90° | 600 lm                |
| Световая отдача                         | 85 lm/W               |
| Спад свет.потока в течение срока        | 0.70                  |
| Цветность света (обозначение)           | Холодный дневной свет |
| Цветовая температура                    | 6500 K                |
| Индекс цветопередачи Ra                 | $\geq 80$             |
| Цветность                               | 865                   |
| Стандартное отклонение эллипса соотв.   | $\leq 6$ sdcм         |

### Параметры света

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Угол излучения         | 180 °      |
| Время разогрева (60 %) | $< 0.50$ s |
| Время зажигания        | $< 0.5$ s  |

### РАЗМЕРЫ И ВЕС



|              |          |
|--------------|----------|
| Общая длина  | 80.00 mm |
| Диаметр      | 45,00 mm |
| Вес продукта | 15,00 g  |

## УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -20...+40 °C |
|---------------------------------------|--------------|

## Ресурс

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Количество циклов переключения   | 100000 |
| Световой поток в конце срока слу | 0.70   |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

|   |   |
|---|---|
| Цоколь                                  | E14   |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg  |
| Комментарий о продукте                  | Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия |

## ВОЗМОЖНОСТИ

|             |     |
|-------------|-----|
| Диммируемый | Нет |
|-------------|-----|

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

|  |     |
|--|-----|
| Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG1 |
|--|-----|

## Классификация по странам

|              |                |
|--------------|----------------|
| Номер заказа | LSCLP60 7W/865 |
|--------------|----------------|

## Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

|   |          |
|---|----------|
| Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс) | E14      |
| Длина   | 80,00 mm |
| Высота (вкл. цилиндрические светильники)                            | 45.00 mm |
| Ширина (вкл. круглые светильники)                                   | 45.00 mm |

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Код товара    | Упаковка (цена/шт.)         | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем                 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075696013 | Folding box<br>1            | 46 mm x 49 mm x 87 mm             | 25.00 g    | 0.20 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075696020 | Shipping box<br>10          | 238 mm x 106 mm x 101 mm          | 322.00 g   | 2.55 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075696037 | Транспортная коробка<br>100 | 548 mm x 256 mm x 229 mm          | 3982.00 g  | 32.13 dm <sup>3</sup> |
| 4058075744165 | Транспортная коробка<br>50  | 548 mm x 256 mm x 128 mm          | 2302.00 g  | 17.96 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

- For further products and actual information concerning LED lamps see [www.ledvance.com/ledlamps](http://www.ledvance.com/ledlamps)
- For Guarantee see [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.