

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Battery LED Spotlight Sensor 4W 4000K IP54 White

Battery LED Spotlight Single | Точечные светильники с одной головкой для наружного
освещения



Области применения

- Для использования на открытом воздухе
- Участки без энергоснабжения

Преимущества продукта

- Освещение, которое соответствует потребностям, а также экономия энергии благодаря датчику движения и естественного света
- Не зависит от источника питания благодаря работе от аккумуляторных батарей
- Энергоэффективность благодаря светодиодной технологии

Особенности продукта



- Световой поток: до 260 лм
- Встроенный датчик освещенности и движения
- Срок службы аккумуляторной батареи при непрерывной работе: до 10 ч
- Степень защиты: IP54



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	4,00 W
Номинальное напряжение	6 V
Частота сети	0 Hz
Номинальный ток	750,000 mA
Макс. кол-во светильников на авт. в B16 A	-
Макс. кол-во светильников на авт. в C10 A	-
Макс. кол-во светильников на авт. в C16 A	-
Класс защиты	III
Режим эксплуатации	Battery

Фотометрические данные

Световой поток	260 lm
Световая отдача	65 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Уровень пульсации (Pst LM)	no
Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM)	no
Угол излучения	95 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	127.00 mm
Ширина	108.00 mm
Высота	215.00 mm
Вес продукта	325,00 g



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+30 °C
Тип защиты	IP54
Диммируемый	No
Монтажный тип	Surface
Место установки	Wall
Среда приложения	Outdoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Количество циклов переключения	100000

ДАТЧИК

Тип сенсора	Движение / Свет
-------------	-----------------

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC / REACH / RoHS
Ограниченная температура поверхности	Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Количество включенных источников света	1
--	---

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Шурупы и дюбели включены в комплект поставки
- Требуется аккумуляторные батареи: 4xD (не входят в поставку)

ЗАГРУЗКИ



ЗАГРУЗКИ

User instruction



Документация



Declarations Of Conformity CE



Packaging insert

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075227385	Folding box 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	409.00 g	3.61 dm ³
4058075227392	Shipping box 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2245.00 g	18.65 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

