

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Indoor Garden Kit

Indoor Garden KIT 450 WT | Светодиодный светильник для выращивания растений с двумя отсеками



Области применения

- Домашнее садоводство
- Кухни
- Жилые помещения

Преимущества продукта

- Специально разработанный светодиодный спектр способствует фотосинтезу у большинства растений
- Имитирует цикл день/ночь с помощью автоматического таймера

Особенности продукта

- Использует комбинацию белых светодиодов полного спектра и красных светодиодов
- Высота светового модуля регулируется в зависимости от высоты растения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	20,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	180,000 mA
Пусковой ток	19.7 A
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	6
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	7
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	11
Коэффициент мощности λ	0,50
Класс защиты	II
Режим эксплуатации	Mains voltage

Фотометрические данные

Световой поток	1350 lm
Световая отдача	67 lm/W
Цветовая температура	3550 K
Цветность света (обозначение)	Белый нейтральный
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 6 sdcм
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG1
Угол излучения	110 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	189.00 mm
Ширина	453.00 mm
Высота	476.00 mm
Вес продукта	2200,00 g



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Plastic stainless steel
Материал покрытия (колбы)	Polycarbonate (PC)
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
t хранения	-20...+70 °C
Тип соединения	Тип вилки C (EC)
Тип защиты	IP20
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK03
Диммируемый	No
Монтажный тип	Standing
Место установки	All surfaces
Среда приложения	IndoorIndoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Количество циклов переключения	12500

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Световой поток в поддерживаемом режиме работы	-
---	---

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE
-----------	----

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Включая культивационные боксы с индикацией уровня воды

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ



User instruction



ЗАГРУЗКИ



Declarations of conformity

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075576131	Folding box 1	197 mm x 487 mm x 142 mm	2471.00 g	13.62 dm ³
4058075576148	Shipping box 4	508 mm x 418 mm x 331 mm	10917.00 g	70.29 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

