

1. Назначение и общие сведения об изделии

Семейство прожекторов FLOODLIGHT в литом алюминиевом корпусе предназначено для освещения открытых общественных и промышленных территорий, парковок, спортивных площадок

2. Основные технические данные и характеристики системы

Потребляемая мощность, Вт	см таблицы
Световой поток, Лм	см таблицы
Коррелированная цветовая температура, К	3000, 4000, 6500
Индекс цветопередачи (CRI)	> 80
Коэффициент мощности	0,9
Степень пылевлагозащиты	IP65, IP66
Класс ударопрочности	IK05, IK07, IK08
Диапазон рабочих температур	- 30 до + 50°С

3. Таблица: модели, световые потоки системы, габариты, артикулы

Модель	Вт	Лм	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Артикул
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK LEDV	8;6	1200/850	236 x 36 x127	0,40	4099854305689
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT LEDV	8;6	1100/780	236 x 36 x127	0,40	4099854305702
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK LEDV	8;6	1200/850	236 x 36 x127	0,40	4099854305665
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT LEDV	8;6	1200/850	236 x 36 x127	0,40	4099854305726
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 BK LEDV	8;6	1200/850	236 x 36 x127	0,40	4099854305740
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT LEDV	8;6	1200/850	236 x 36 x127	0,40	4099854305764
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BKLEDV	8;6	1100/780	136 x 57 x170	0,50	4099854306747
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WTLEDV	8;6	1100/780	136 x 57 x170	0,50	4099854306709
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BKLEDV	8;6	1200/850	136 x 57 x170	0,50	4099854306808
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WTLEDV	8;6	1200/850	136 x 57 x170	0,50	4099854306785
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 BK LEDV	69;53	9150/7320	236 x 52 x236	1,70	4099854306082
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 WT LEDV	69;53	9150/7320	236 x 52 x236	1,70	4099854306143
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK LEDV	69;53	10000/8000	236 x 52 x236	1,70	4099854306167
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 WT LEDV	69;53	10000/8000	236 x 52 x236	1,70	4099854306181
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 BK LEDV	69;53	10000/8000	236 x 52 x236	1,70	4099854306204
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 WT LEDV	69;53	10000/8000	236 x 52 x236	1,70	4099854306228
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 BKLEDV	100;83	14000/11670	266 x 55 x343	2,80	4099854306242
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 WTLEDV	100;83	14000/11670	266 x 55 x343	2,80	4099854306266
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BKLEDV	100;83	15000/12500	266 x 55 x343	2,80	4099854306280
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 WTLEDV	100;83	15000/12500	266 x 55 x343	2,80	4099854306303
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BKLEDV	100;83	15000/12500	266 x 55 x343	2,80	4099854306327
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 WTLEDV	100;83	15000/12500	266 x 55 x343	2,80	4099854306341

FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK LEDV	17;11	2200/1465	157 x 38 x141	0,50	4099854305788
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT LEDV	17;11	2200/1465	157 x 38 x141	0,50	4099854305801
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK LEDV	17;11	2400/1600	157 x 38 x141	0,50	4099854305825
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT LEDV	17;11	2400/1600	157 x 38 x141	0,50	4099854305849
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK LEDV	17;11	2400/1600	157 x 38 x141	0,50	4099854305863
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT LEDV	17;11	2400/1600	157 x 38 x141	0,50	4099854305887
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100 BKLEDV	17;11	2200/1465	157 x 38 x183	0,60	4099854309489
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100 WTLEDV	17;11	2200/1465	157 x 38 x183	0,60	4099854309465
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100 BKLEDV	17;11	2400/1600	157 x 38 x183	0,60	4099854309526
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100 WTLEDV	17;11	2400/1600	157 x 38 x183	0,60	4099854309502
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 BKLEDV	133;117	18600/16275	294 x 58 x376	3,50	4099854306365
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 WTLEDV	133;117	18600/16275	294 x 58 x376	3,50	4099854306389
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 BKLEDV	133;117	20000/17500	294 x 58 x376	3,50	4099854306402
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 WTLEDV	133;117	20000/17500	294 x 58 x376	3,50	4099854306426
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BKLEDV	133;117	20000/17500	294 x 58 x376	3,50	4099854306464
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 WTLEDV	133;117	20000/17500	294 x 58 x376	3,50	4099854306488
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 BKLEDV	167;150	23400/21060	329 x 61 x409	4,40	4099854306563
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 WTLEDV	167;150	23400/21060	329 x 61 x409	4,40	4099854306587
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 BKLEDV	167;150	25000/22500	329 x 61 x409	4,40	4099854306600
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 WTLEDV	167;150	25000/22500	329 x 61 x409	4,40	4099854306624
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BKLEDV	167;150	25000/22500	329 x 61 x409	4,40	4099854306648
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 WTLEDV	167;150	25000/22500	329 x 61 x409	4,40	4099854306662
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK LEDV	41;27	5500/3670	201 x 43 x179	0,80	4099854305924
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT LEDV	41;27	5500/3670	201 x 43 x179	0,80	4099854305948
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK LEDV	41;27	6000/4000	201 x 43 x179	0,80	4099854305962
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT LEDV	41;27	6000/4000	201 x 43 x179	0,80	4099854305986
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK LEDV	41;27	6000/4000	201 x 43 x179	0,80	4099854306006
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 WT LEDV	41;27	6000/4000	201 x 43 x179	0,80	4099854306020
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BKLEDV	41;27	5500/3670	201 x 57 x219	0,90	4099854306860
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 WTLEDV	41;27	5500/3670	201 x 57 x219	0,90	4099854306822

4. Комплект поставки:

1. Светильник – 1 шт.
2. Паспорт светильника*
3. Инструкция по монтажу
4. Кабель для подключения
- * в количестве, не менее 1 шт. на каждые 50 шт. EAN10

5. Правила эксплуатации

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”. Чистку защитной крышки производить по мере ее загрязнения, мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, применение абразивных чистящих средств исключено.

5.2. Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производить не раньше, чем через минуту после отключения питания.

5.3. Монтаж, подключение и обслуживание светильника должно производиться квалифицированным персоналом в соответствии с Инструкцией по монтажу, поставляемой в комплекте со светильником.

5.4. Дата производства изделия указана на стикере изделия.

6. Хранение и транспортировка

6.1. Условия хранения должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150-69.

6.2. Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия механических факторов группе Л по ГОСТ 23216-78.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик в лице АО «ЛЕДВАНС» обязуется безвозмездно заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного периода. Другие претензии, такие как использование трудовых ресурсов, компенсация ущерба или упущенная выгода, данной гарантией не покрываются.

7.2. Гарантийный период составляет 60 месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной.

7.3. Гарантийный период начинается с даты продажи и основывается на использовании оборудования не более 4000 часов в год.

7.4. Предоставленная гарантия распространяется только на светильники LEDVANCE и аксессуары, поставляемые в оригинальной упаковке LEDVANCE.

7.5. Компания LEDVANCE оставляет за собой право решать вопрос о правомочности требования о гарантии. Для этой цели клиент должен вернуть все дефектные светильники для проведения исследования (включая копию накладной или счет-фактуру).

7.6. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

7.7. Гарантийные претензии принимаются офисом LEDVANCE в г. Москва. Представитель в РФ: АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11, тел. +7 (495) 935-70-70.

8. Условия изготовления и требования по безопасности

8.1. Светильники изготовлены в соответствии с Директивами 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость». Серийный выпуск.

8.2. Светильники соответствуют требованиям нормативных документов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Светильник изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

М.П.

Дата продажи : _____

LEDVANCE GmbH

Паркинг 29-33

85748 Гархинг

Германия Phone: +49 89-780673-100

E-mail: contact@ledvance.com

Страна изготовитель: Китай (CN).

Представитель в РФ :

АО «ЛЕДВАНС», г. Москва, 115191, улица Большая Тульская, 11,

тел. +7 (495) 935-70-70. www.russia.ledvance.com

Модель светильника: _____

Дата выпуска : _____

ПАСПОРТ



Светильник светодиодный FLOODLIGHT P

LEDVANCE
