

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## ENDURA Classic Cascade Wall E27 Clear

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Современные алюминиевые светильники с рассеивателем  
янтарного цвета или прозрачным стеклянным рассеивателем



### Области применения

- Фасады зданий
- Патио, балконы
- Освещение дорожек
- Подъездные пути

### Преимущества продукта

- Большая свобода выбора источника света благодаря цоколю E27
- Простая установка

### Особенности продукта

- Прямой свет
- Материал покрытия: стекло
- Внешний вид крышки: янтарный или прозрачный
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: RAL 7016
- Тип защиты: IP44



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Номинальный напряжение | 220...240 V   |
| Частота сети           | 50...60 Hz    |
| Класс защиты           | I             |
| Режим эксплуатации     | Mains voltage |

Фотометрические данные

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG1 |
| Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG0 |

РАЗМЕРЫ И ВЕС

|              |           |
|--------------|-----------|
| Длина        | 160.00 mm |
| Ширина       | 120.00 mm |
| Высота       | 180.00 mm |
| Вес продукта | 1055,00 g |



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Цвет продукта                           | Dark gray |
| Цвет корпуса                            | Dark gray |
| Материал корпуса                        | Aluminum  |
| Материал покрытия (колбы)               | Glass     |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg    |

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Тип соединения                            | Клемма, 3-полюсная (L, N, PE) |
| Тип защиты                                | IP44                          |
| Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM]) | IK03                          |



|                     |         |
|---------------------|---------|
| Диммируемый         | No      |
| Монтажный тип       | Surface |
| Место установки     | Wall    |
| Среда приложения    | Outdoor |
| Обозначение патрона | E27     |

## АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Тип работы аварийного освещения               | Не поддерживается |
| Световой поток в поддерживаемом режиме работы | -                 |
| Световой поток в аварийном режиме             | -                 |

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Стандарты | CE / EAC / RoHS / REACH |
|-----------|-------------------------|

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Комментарий о продукте | Максимальная мощность лампы: 25 Вт |
|------------------------|------------------------------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров
- Источники света не входят в поставку

## ЗАГРУЗКИ

| ЗАГРУЗКИ                                                                           |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Код товара    | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем                 |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075554337 | Folding box<br>1    | 125 mm x 165 mm x 210 mm          | 1159.00 g  | 4.33 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075554344 | Shipping box<br>4   | 350 mm x 270 mm x 230 mm          | 5140.00 g  | 21.74 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.



---

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

