

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DoorLED Down Sensor 4000K Silver

Door LED Down | **Переносные светильники для входных зон с однонаправленным распределением света (вниз)**



Области применения

- Для очень широкого спектра применений
- Для использования внутри помещений и на открытом воздухе
- Освещение входа
- Коридоры
- Патио, балконы

Преимущества продукта

- Привлекательный и функциональный дизайн
- Экономичная работа благодаря низкой энергоемкости
- Простая установка
- В комплектацию входят все необходимые аксессуары для разных вариантов монтажа

Особенности продукта

- Встроенный датчик освещенности и движения
- В наличии корпус двух цветов



- Степень защиты: IP54



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	0,95 W
Номинальное напряжение	4,5 V
Частота сети	0 Hz
Номинальный ток	210,000 mA
Макс. кол-во светильников на авт. в B16 A	-
Макс. кол-во светильников на авт. в C10 A	-
Макс. кол-во светильников на авт. в C16 A	-
Класс защиты	III
Режим эксплуатации	Battery

Фотометрические данные

Световой поток	40 lm
Световая отдача	42 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcм
Уровень пульсации (Pst LM)	no
Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM)	no

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	102.50 mm
Ширина	92.40 mm
Высота	36.50 mm
Вес продукта	154,00 g



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Silver
Цвет корпуса	Silver
Материал корпуса	Polycarbonate (PC)
Материал покрытия (колбы)	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-10...+40 °C
t хранения	-20...+50 °C
Тип защиты	IP54
Диммируемый	No
Монтажный тип	Surface
Место установки	Wall
Среда приложения	Outdoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Количество циклов переключения	10000

ДАТЧИК

Тип сенсора	Свет / Движение
Сенсорная технология	Пассивный инфракрасный (PIR)
Зона охвата датчика движения	5000 mm

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC / REACH / RoHS
Ограниченная температура поверхности	Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ



Количество включенных источников света	1
--	---

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– В комплект входят аккумуляторные батареи: 4x 1,5 В LR6 (AA)



ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	Документация
	Declarations Of Conformity CE

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075267824	Blister 1	39 mm x 140 mm x 195 mm	178.00 g	1.06 dm ³
4058075267831	Shipping box 6	247 mm x 154 mm x 210 mm	1202.00 g	7.99 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

