

Светодиодный встраиваемый светильник FL-LED PANEL-R



Светодиодная встраиваемая панель FL-LED PANEL-R представлена в мощностях от 3Вт до 24Вт и цветовыми температурами излучаемого света - 3000К, 4000К и 6400К. Угол излучения составляет 160°, поэтому светильник отлично подходит для бытового общего освещения. Для подключения к сети 220В светильник комплектуется компактным блоком питания. Светодиодный светильник FL-LED PANEL-R имеет ультратонкий современный дизайн, низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокую светоотдачу. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



СЕРИЯ

FL-LED PANEL-R

30 лет*

LED

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| МОЩНОСТЬ | 3Вт - 24Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 270Лм - 2160Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000К / 4000К / 6400К |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 220-240В |
| ЕЕС | A+ |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | 160° |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | RA≥80 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | МЕТАЛЛ |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | БЕЛЫЙ |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | 30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ +1°С ДО +30°С |



| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт) | СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм) | Ø ДИАМЕТР (мм) | L УСТАНОВОЧНАЯ ДЛИНА (мм) | H ВЫСОТА (мм) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------|-------------------|
| FL-LED PANEL-R03 | 3 | 270 | 90 | 75 | 20 | 160° | 3000/4000/6400 | 220-240 | 4657352606204/211/228 | 100 | 50 |
| FL-LED PANEL-R06 | 6 | 540 | 120 | 105 | 20 | 160° | 3000/4000/6400 | 220-240 | 4657352606266/273/280 | 135 | 50 |
| FL-LED PANEL-R09 | 9 | 810 | 145 | 130 | 20 | 160° | 3000/4000/6400 | 220-240 | 4657352606297/303/310 | 190 | 50 |
| FL-LED PANEL-R12 | 12 | 1080 | 170 | 155 | 20 | 160° | 3000/4000/6400 | 220-240 | 4657352606327/334/341 | 240 | 50 |
| FL-LED PANEL-R15 | 15 | 1350 | 190 | 175 | 20 | 160° | 3000/4000/6400 | 220-240 | 4657352606358/365/372 | 300 | 20 |
| FL-LED PANEL-R18 | 18 | 1620 | 220 | 205 | 20 | 160° | 3000/4000/6400 | 220-240 | 4657352606389/396/402 | 400 | 20 |
| FL-LED PANEL-R24 | 24 | 2160 | 295 | 280 | 20 | 160° | 3000/4000/6400 | 220-240 | 4657352606419/426/433 | 690 | 20 |