

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SMART+ Wifi Camera Round

SMART+ ROUND CAMERA | **Круглый настенный светильник со встроенной камерой, динамиком, датчиком движения и дневного света**



Области применения

- Гаражи
- Входные зоны
- Наружное освещение (IP44)

Преимущества продукта

- Простая установка
- Повышенное ощущение защиты благодаря высокой яркости

Особенности продукта

- Управление через приложение LEDVANCE SMART+ (минимальные требования Android 8.0 или iOS 14.0)
- Регулируемый
- Цветовая температура: 3 000 К (теплый белый)
- Тип защиты: IP44
- Камера для трансляций с высоким разрешением
- Встроенный программируемый датчик освещенности
- Световой поток: 950 лм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	15,00 W
Номинальный напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	109,000 mA
Пусковой ток	3,6 A
Коэффициент мощности λ	≥0,5
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 20 %
Класс защиты	II
Режим эксплуатации	Mains voltage

Фотометрические данные

Световой поток	950 lm
Суммарный световой поток содержащихся источников света	1350 lm
Световая отдача	63 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Цветность света (обозначение)	Теплый белый
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 6 sdcm
Уровень пульсации (Pst LM)	≤1 %
Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM)	≤0.4
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG0
Угол излучения	120 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Диаметр	180,00 mm
Длина	105,00 mm
Высота	105,00 mm
Вес продукта	730,00 g

SMART OUTD WIFI ROUND
CAMERA DG

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Dark gray
Цвет корпуса	Dark gray
Материал корпуса	Plastic
Материал покрытия (колбы)	Polycarbonate (PC)
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
t хранения	-20...+80 °C
Тип соединения	Клемма, 3-полюсная (L, N, PE)
Тип защиты	IP44
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK03
Диммируемый	Да
Type of dimming [GMS]	Wi-Fi
Монтажный тип	Surface
Место установки	Настенный
Среда приложения	Для использования на открытом воздухе
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Количество циклов переключения	12500

ДАТЧИК

Тип сенсора	Инфракрасный датчик
-------------	---------------------

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Встроенный тестовый переключатель	Нет
-----------------------------------	-----

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / UKCA
-----------	-----------

Оборудование/аксессуары

- Для управления через приложение LEDVANCE SMART+ требуется смартфон или планшет (минимальные требования Android 8.0 или iOS 14.0)
- С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров

ЗАГРУЗКИ

Документы и сертификаты		Название документа
	User Instruction	SMART OUTD WIFI ROUND CAMERA DG
	Declarations of conformity	EC_SMART OUTD WIFI ROUND CAMERA DG
	Declarations Of Conformity UKCA	SMART WIFI

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075564480	Folding box 1	197 mm x 197 mm x 127 mm	1074.00 g	4.93 dm³
4058075564497	Shipping box 4	410 mm x 270 mm x 225 mm	4791.00 g	24.91 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

- Дополнительную информацию и часто задаваемые вопросы (FAQs) можно найти на сайте www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.