

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SMART+ Wifi Orbis Sparkle 460mm TW

Sparkle | Умные потолочные светильники с основным светом и технологией WiFi



Области применения

- Применения внутри помещений
- Кухни, жилые помещения, детские комнаты или домашние офисы

Преимущества продукта

- Простая установка

Особенности продукта

- Управляется через приложение LEDVANCE SMART+ WiFi App (ОС не ниже Android™ 4.4 или iOS 10.0)
- Доступно с голосовым управлением: Google Assistant или Amazon Alexa
- Регулируемая цветовая температура с Tunable White: от 3000...6500 К
- Регулируемый
- Сетевой протокол: WiFi



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	24,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	198,000 mA
Пусковой ток	25.8 A
Коэффициент мощности λ	> 0,5
Сумм.коэф.гармонических искажений	117 %
Класс защиты	II
Режим эксплуатации	External LED driver

Фотометрические данные

Световой поток	1800 lm
Суммарный световой поток содержащихся источников света	2400 lm
Световая отдача	110 lm/W
Цветовая температура	2700 K
Цветность света (обозначение)	Настраиваемый белый
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 6 sdcn
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG0
Угол излучения	120 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Диаметр	460,00 mm
Высота	76.00 mm
Вес продукта	800,00 g

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА



Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Steel
Материал покрытия (колбы)	Polycarbonate (PC)
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
t хранения	-20...+80 °C
Тип соединения	Винтовой клеммный зажим
Тип защиты	IP20
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK03
Диммируемый	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Монтажный тип	Surface
Место установки	Ceiling
Среда приложения	IndoorIndoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Количество циклов переключения	15000

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Тип проверки аварийного режима	None
Встроенный тестовый переключатель	Нет

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ



Стандарты	CE / UKCA
Ограниченная температура поверхности	Нет

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Монтажные крепежи в комплекте
- Шурупы и дюбели включены в комплект поставки
- Управление при помощи приложения или голосовых команд требует совместимой системы Smart home
- Управление по LEDVANCE SMART + WiFi App, необходим смартфон или планшет



ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction
	Declarations of conformity

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075573475	Folding box 1	497 mm x 87 mm x 502 mm	1248.00 g	21.71 dm ³
4058075573482	Shipping box 5	516 mm x 451 mm x 527 mm	7394.00 g	122.64 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

