

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА DULUX T/E PLUS 42 W/830

OSRAM DULUX® T/E PLUS | Компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА



### Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение

### Преимущества продукта

- Улучшенные характеристики техобслуживания

### Особенности продукта

- Хороший индекс цветопередачи
- Регулируемый (3 - 100 %)
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с трехоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь GX24q с укороченным корпусом




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	42 W
Мощность	43.40 W
Номинальное напряжение	135 V
Номинальный ток	0,32 A

### Фотометрические данные

Световой поток	3050 lm
Световая отдача	70 lm/W
Цветность света (обозначение)	LUMILUX теплый белый
Цветовая температура	3000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	830
Стабильность свет.лампы при 2 [PICOS]	0.90
Стабильность свет.лампы при 4 [PICOS]	0.84
Стабильность свет.лампы при 6	0.83
Стабильность свет.лампы при 8 [PICOS]	0.81
Стабильность свет.лампы при 12 [PICOS]	0.79
Стабильность свет.лампы при 16 [PICOS]	0.78
Стабильность свет.лампы при 20 [PICOS]	0.77



## РАЗМЕРЫ И ВЕС



Общая длина	169,00 mm
Длина с цоколем без штырьков	153,00 mm
Диаметр	12 mm
Диаметр трубки	12 mm
Вес продукта	80,00 g

### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-5...+40 °C
---------------------------------------	-------------

### Ресурс

Ресурс	20000 h
Срок службы	13000 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 4 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 6 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 8 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 12 000)	0.95
Выход из строя (эксплуатация 16 000)	0.81
Выход из строя (эксплуатация 20 [PICOS])	0.50
Срок службы B50	20000 h

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	GX24q-4
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	2.0 mg
Комментарий о продукте	Только для применения с ЭПРА

### ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Да
-------------	----

**СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ**

Класс энергопотребления	G
Энергопотребление	44.00 kWh/1000h

**Классификация по странам**

Международная система кодирования ламп	FSMH-42/830-/P/-GX24q-4
Номер заказа	DULUX T/E 42W/8

**Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015**

Используемая осветительная техника	CFLNI
Ненаправленный или направленный	NDLS
Сетевой или не сетевой	NMLS
Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	GX24q-4
Подключаемый источник света (CLS)	Нет
Настраиваемый по цвету источник света	Нет
Конверт	Нет
Источник света высокой яркости	Нет
Антибликовый экран	Нет
Коррелированный тип цветовой температуры	SINGLE_VALUE
Эквивалентная мощность	Нет
Длина	169.00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	12 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	12 mm
Координата цветности x	0,440
Координата цветности y	0,403
Угол пучка	SPHERE_360
EPREL ID	546478
Номер модели	AC34253



**EQUIPMENT / ACCESSORIES**

- Подходит для использования с электронным ПРА


**Информация по безопасности**

- In case of lamp breakage: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## ЗАГРУЗКИ

Документы и сертификаты	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates

Файлы с фотометрическими и светотехническими данными	
	Spectral power distribution

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4050300425641	Folding box 1	45 mm x 48 mm x 173 mm	91.00 g	0.37 dm <sup>3</sup>
4050300425658	Shipping box 10	240 mm x 102 mm x 190 mm	999.00 g	4.65 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.