

HMI 2500 W/S XS

HMI Double End Lamps | High performance double end HMI lamps with enhanced heat dissipating technology



Anwendungsgebiete

- Studio, TV und Film
- Professional & High Speed Photography
- Solar Simulation

Produktfamilien-Eigenschaften

- Farbtemperatur: ca. 6.000 K (Daylight)
- Hoher Farbwiedergabeindex: $R_a >$
- Sehr hell mit Lichtstrom bis zu 2,3 Millionen Lumen
- Sehr hohe Lichtausbeute bis zu 100 lm/W
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Heißwiederzündung möglich



Technische Daten

General Product Information

NAED5	54068
Description	HMI 2500W/S/XS 1/CS 1/SKU
Family Brand Name	HMI


Elektrische Daten

Nennleistung	2500 W
Nennspannung	115 V
Nennstrom	25.6 A
Stromart	AC

Photometrische Daten

Lichtstrom	240000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	90

Physical Attributes & Dimensions



Sockel (Normbezeichnung)	SFa21-12
Diameter (in)	1.260 in
Durchmesser	31.5 mm
Länge	210.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	150,00 mm
Produktgewicht	150.00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Brennstellung	Other
---------------	-------

Produktdatenblatt

Lebensdauer

Average Rated Life	500 hr
--------------------	--------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4050300025780
Datum der Deklaration	22-09-2024
SCIP Deklarationsnummer	In work
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300025780	OSRHMI2500S	-	-	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HMI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300025780	HMI 2500 W/S XS	Versandschachtel 1	115 mm x 82 mm x 305 mm	2.88 dm ³	299.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.