

Essential BN068C SW



Универсальный линейный светодиодный светильник для внутреннего освещения отличается высокой эффективностью и низким энергопотреблением. Широкая сфера применения: от подсветки шкафчиков и витрин до освещения офисов и промышленных помещений.

Основные особенности и преимущества:

Легкий и удобный монтаж

- **Компактный корпус:** ширина 22 мм, высота 35 мм
- Монтажные **скобы в комплекте**
- **Сквозная** проводка
- **Кнопка включения** встроена в корпус
- **Кабель в комплекте**

Высокое качество света

- **Полупрозрачные** торцевые крышки
- **CRI > 80**
- **Без точек**
- **Без пульсации**
- Гарантия **2 года**

IP20

20 000 часов

2 года гарантия

CRI80

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
BN068C LED6/NW L600 SW	911401734142	6.5 / 7	600	4000	20 000	600 x 23 x 36
BN068C LED9/NW L900 SW	911401734152	9.6 / 10.6	900	4000	20 000	900 x 23 x 36
BN068C LED12/NW L1200 SW	911401734162	13	1200	4000	20 000	1200 x 23 x 36

SmartBright BN005C



Линейный светодиодный светильник с тонким прочным эстетичным и лаконичным дизайном без лишних элементов на корпусе, что позволяет размещать его в любых пространствах.

Основные особенности и преимущества:

Превосходное качество света

- **CRI 80, SDCM < 6, эффективность 100 лм/Вт** в сочетании с хорошей экономией энергии
- **Комфортный свет** с превосходной степенью однородности, без видимых светодиодов и слепящего эффекта

Надежность

- **Облегченный корпус** из поликарбоната с противопыльным покрытием
- **Рассеиватель из поликарбоната**, устойчивый к воздействию УФ
- Два варианта длины: **600 и 1200 мм**
- Гибкий кабель **для облегчения монтажа**
- **Удобная установка** за счет полозьев на корпусе (аксессуар в комплекте)
- Гарантия **2 года**

IP20

2 года гарантия

20 000 часов

CRI80

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
BN005C LED15/NW L600 PSU CFW	911401863181	16	1500	4000	20 000	600 x 23 x 36
BN005C LED15/CW L600 PSU CFW	911401863281	16	1500	6500	20 000	600 x 23 x 36
BN005C LED15/WW L600 PSU CFW (заказной)	911401863381	16	1500	3000	20 000	600 x 23 x 36
BN005C LED30/NW L1200 PSU CFW	911401862881	30	3000	4000	20 000	1200 x 23 x 36
BN005C LED30/CW L1200 PSU CFW	911401862981	30	3000	6500	20 000	1200 x 23 x 36
BN005C LED30/WW L1200 PSU CFW (заказной)	911401863081	30	3000	3000	20 000	1200 x 23 x 36