

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

NIGHTLUX Hall White

NIGHTLUX® Hall | Переносные ночники с изменяемым углом наклона с датчиком движения, работающие от батареек



Области применения

- Для очень широкого спектра применений
- Для использования внутри помещений и на открытом воздухе
- Входы / холлы
- Коридоры

Преимущества продукта

- Привлекательный и функциональный дизайн
- Экономичная работа благодаря низкой энергоемкости
- Простая и быстрая установка почти на любую поверхность (двусторонний скотч или шурупы)
- Индивидуальная настройка направления свечения
- В комплектацию входят все необходимые аксессуары для разных вариантов монтажа

Особенности продукта

- Встроенный датчик освещенности и движения



- В наличии корпус двух цветов
- Переключение на авто- или вкл/выкл режим
- Степень защиты: IP54



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	0,25 W
Номинальное напряжение	4,5 V
Частота сети	0 Hz
Номинальный ток	55,000 mA
Макс. кол-во светильников на авт. в B16 A	-
Макс. кол-во светильников на авт. в C10 A	-
Макс. кол-во светильников на авт. в C16 A	-
Класс защиты	III
Режим эксплуатации	Battery

Фотометрические данные

Световой поток	14 lm
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcм

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	195.00 mm
Ширина	140.00 mm
Высота	25.00 mm
Вес продукта	98,00 g



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White



Материал корпуса	Polycarbonate (PC)
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	0...+25 °C
t хранения	-20...+50 °C
Тип защиты	IP54
Диммируемый	No
Монтажный тип	Surface
Место установки	Wall
Среда приложения	IndoorIndoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Количество циклов переключения	10000

ДАТЧИК

Тип сенсора	Свет / Движение
Сенсорная технология	Пассивный инфракрасный (PIR)

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC / REACH / RoHS
Ограниченная температура поверхности	Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Количество включенных источников света	1
--	---

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Батареи включены в комплект поставки 3 * 1,5 V LR03 (AAA)

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
----------	--



Документация



ЗАГРУЗКИ

Declarations Of Conformity CE

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075260658	Blister 1	25 mm x 140 mm x 195 mm	118.00 g	0.68 dm ³
4058075260665	Shipping box 6	163 mm x 154 mm x 210 mm	817.00 g	5.27 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

