

LED Backlight Panel EasyLine

Встраиваемая светодиодная панель

Напряжение питания и частота сети: 220 - 240 В, 50 - 60 Гц

Размеры (LxWxH):


- ВР-6060: 595x595x34 мм
- ВР-6262: 620x620x34 мм
- ВР-12030: 1195x295x34 мм
- Обрамление белое: алюминий
- Корпус: листовая сталь
- Рассеиватель: поликарбонат
- Оптика СИД: ПММА

Степень защиты Backlight Panel/блок питания: IP40/IP20

Ударостойкость: IK02

Точность передачи цвета начальная: тип. 4 SDCM

Гарантия: 5 лет



BackLight Panel с встроенным блоком питания

Тип	№ заказа с блоком питания	Цветовая температур., К	Типовой световой поток, лм	Потребл. мощность, Вт	Угол рассеив., °	Тип. UGR 4Н-8Н
Стандартная версия						
ВР - 6060 - 34 - 830	570086	3000	3910	34	120	22
ВР - 6060 - 34 - 840	570087	4000	4080	34	120	22
ВР - 6262 - 34 - 830	570088	3000	3910	34	120	22
ВР - 6262 - 34 - 840	570089	4000	4080	34	120	22
ВР - 12030 - 34 - 830	570090	3000	3910	34	120	22
ВР - 12030 - 34 - 840	570091	4000	4080	34	120	22
UGR19 версия						
ВР - 6060 - 34 - 830 - U	570092	3000	3860	34	90	19
ВР - 6060 - 34 - 840 - U	570093	4000	4070	34	90	19
ВР - 6262 - 34 - 830 - U	570094	3000	3860	34	90	19
ВР - 6262 - 34 - 840 - U	570095	4000	4070	34	90	19

Допуск значения светового потока и потребляемой мощности: ± 10%

BackLight Panel без встроенного блока питания

Тип	№ заказа без блока питания	Цветовая температур., К	Типовой световой поток, лм	Потребл. мощность, Вт	Угол рассеив., °	Тип. UGR 4Н-8Н
Стандартная версия						
ВР - 6060 - 30 - 830 - ND	570074	3000	3910	30	120	22
ВР - 6060 - 30 - 840 - ND	570075	4000	4080	30	120	22
ВР - 6262 - 30 - 830 - ND	570076	3000	3910	30	120	22
ВР - 6262 - 30 - 840 - ND	570077	4000	4080	30	120	22
ВР - 12030 - 30 - 830 - ND	570078	3000	3910	30	120	22
ВР - 12030 - 30 - 840 - ND	570079	4000	4080	30	120	22
UGR19 версия						
ВР - 6060 - 30 - 830 - U - ND	570080	3000	3860	30	90	19
ВР - 6060 - 30 - 840 - U - ND	570081	4000	4070	30	90	19
ВР - 6262 - 30 - 830 - U - ND	570082	3000	3860	30	90	19
ВР - 6262 - 30 - 840 - U - ND	570083	4000	4070	30	90	19
ВР - 12030 - 30 - 830 - U - ND	570084	3000	3860	30	90	19
ВР - 12030 - 30 - 840 - U - ND	570085	4000	4070	30	90	19

Допуск значения светового потока и потребляемой мощности: ± 10%
Максимальный рабочий ток: 750 мА. Диапазон напряжения нагрузки: 37 - 45 В

Комплект для подвешивания

Длина: 1,5 м в комплекте

- 4 фиксирующих кронштейна
- 8 фиксирующих винтов М3
- 6 винтов М4 с дюбелями

Минимальный заказ: 50 комплектов

№ заказа: 570320



СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ



Backlight Panel



Аксессуары

Рамка для монтажа на поверхность

Цвет: белый

Магнитный захват.

№ заказа: 567820 для FPC - 6060

№ заказа: 567821 для FPC 6262



Монтажные защелки

Для подвесных потолков

толщиной: макс. 20 мм

Минимальный заказ: 50 шт.

№ заказа: 570321



Страховочный комплект

Длина: 1,5 м

- 1 фиксирующий кронштейн
- 2 фиксирующих винта М3

Минимальный заказ: 50 шт.

№ заказа: 570322

