

Источник напряжения FL-PS PSE




Источники напряжения FL-PS PSE используются для питания светодиодных источников света, которые рассчитаны на работу от постоянного напряжения 12В. Корпус выполнен в виде металлического кожуха со степенью защиты от пыли и влаги IP20. Отличительная особенность данной серии - компактные размеры корпуса. Все модели оснащены терминалом для подключения кабеля питания нагрузки. Источники напряжения FL-PS PSE работают в широком диапазоне входного напряжения, оснащены защитой от короткого замыкания и от перегрузки и при этом имеют коэффициент мощности до 0.95, что обеспечивает длительную и стабильную работу подключаемой нагрузки.



СЕРИЯ

FL-PS PSE

ВЫХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	12В
ВХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	100-240 V AC / 50-60Hz
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -10°C ДО +40°C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	20 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-х ч/день)



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ВЫХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ (V DC)	МАКС. ВЫХОДНОЙ ТОК, А	Л ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	КПД (%)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-PS PSE 12100	100	12	8.3	188	46	32	85-95	4657352602114	330	56
FL-PS PSE 12150	150	12	12.5	200	58	37	85-95	4657352602121	390	36
FL-PS PSE 12200	200	12	16.7	223	70	40	85-95	4657352612168	630	30
FL-PS PSE 12250	250	12	20.8	223	70	40	85-95	4657352602138	630	30
FL-PS PSE 12300	300	12	25.0	223	70	40	85-95	4657352602145	630	30