


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

P DIM LINE 118.00 mm 150 17.5 W/2700 K R7s

PARATHOM® DIM LINE R7s | Диммируемые двухцокольные специальные светодиодные лампы



Области применения

- Общее освещение при температуре воздуха в пределах - 20...+40 °С
- Гостиничный бизнес
- Бытовое использование
- Наружное использование только в подходящих уличных светильниках

Преимущества продукта

- Подходит для большинства светильников с цоколем R7s
- Хорошее всестороннее излучение
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- 5 лет гарантии

Особенности продукта

- Dimmable (with many common dimmers, see also www.ledvance.com/dim)
- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп R7s



- Хорошее качество света; индекс цветопередачи $R_a \geq 80$; постоянная хроматичность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	17,5 W
Мощность	17.50 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Мощность заменяемой лампы	150 W
Номинальный ток	80 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)
Пусковой ток	6,6 A
Рабочая частота	50/60 Hz
Частота сети	50/60 Hz
Макс. кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	11
Макс. количество ламп на автоматический выключатель. 16 A (B)	16
Коэффициент мощности λ	> 0,90

Фотометрические данные

Световой поток	2452 lm
Номинальный полезный световой поток 90°	2452 lm
Световая отдача	140 lm/W
Спад свет.потока в течение срока	0.70
Цветность света (обозначение)	Теплый белый
Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Цветность	827
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм
Стабильность свет.п.лампы при 6	0.80

Параметры света

Угол излучения	360 °
Время разогрева (60 %)	< 0.50 s
Время зажигания	< 0.5 s
Расч. угол луча (пол-на пикового)	360.00 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	118.00 mm
-------------	-----------

Диаметр	28,0 mm
Максимальный диаметр	28 mm
Вес продукта	112,00 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Макс.температура в контрольной точке t _c	103 °C

Ресурс

Ресурс	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока слу	0.70
Выход из строя (эксплуатация 6 0	≥ 0.90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	R7s
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Yes
-------------	-----

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	D 1)
Энергопотребление	18.00 kWh/1000h
Тип защиты	IP20
Стандарты	CE / EAC
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1

1) Класс энергоэффективности (ЕЕС) по шкале от А++ (самая высокая эффективность) до Е (самая низкая эффективность)

Классификация по странам

Номер заказа	LEDPL118150D 17
--------------	-----------------

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	R7s
Коррелированный тип цветовой температуры	SINGLE_VALUE

Длина	118.00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	28,0 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	28,0 mm

Информация по безопасности

- Чтобы обеспечить полную светоотдачу и срок службы, рекомендуется снять защитный кожух светильника

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ



Declarations Of Conformity CE

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075271999	Folding box 1	30 mm x 30 mm x 122 mm	117.00 g	0.11 dm ³
4058075272002	Shipping box 20	159 mm x 129 mm x 131 mm	2400.00 g	2.69 dm ³
4058075272019	Shipping box 120	269 mm x 169 mm x 411 mm	14598.00 g	18.68 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

- For further products and actual information concerning LED lamps see www.ledvance.com/ledlamps
- For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.