

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

NIGHTLUX Ceiling Silver

NIGHTLUX® Ceiling | Автономные ночники с датчиком движения, работающие от батареи



Области применения

- Для очень широкого спектра применений
- Входы / холлы

Преимущества продукта

- Привлекательный и функциональный дизайн
- Экономичная работа благодаря низкой энергоемкости
- Простая и быстрая установка почти на любую поверхность (двусторонний скотч или шурупы)
- В комплектацию входят все необходимые аксессуары для разных вариантов монтажа

Особенности продукта

- Встроенный датчик освещенности и движения
- В наличии корпус двух цветов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	1,70 W
Номинальное напряжение	4,5 V
Частота сети	0 Hz
Номинальный ток	55 mA
Макс. кол-во светильников на авт. в B16 A	-
Макс. кол-во светильников на авт. в C10 A	-
Макс. кол-во светильников на авт. в C16 A	-
Класс защиты	III

Фотометрические данные

Световой поток	105 lm
Световая отдача	62 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcм
Угол излучения	120 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Диаметр	86,00 mm
Высота	47,00 mm
Вес продукта	136,00 g



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Silver
Цвет корпуса	Silver



Материал корпуса	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
t хранения	-20...+60 °C
Тип защиты	IP20
Диммируемый	No
Монтажный тип	Surface
Место установки	Wall
Среда приложения	IndoorIndoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Количество циклов переключения	25000

ДАТЧИК

Тип сенсора	Свет / Движение
Сенсорная технология	Пассивный инфракрасный (PIR)

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC / REACH / RoHS
Ограниченная температура поверхности	Нет


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Количество включенных источников света	1
--	---

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Батареи включены в комплект поставки 3 * 1,5 V LR03 (AAA)

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	Документация



ЗАГРУЗКИ



Declarations Of Conformity CE

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075270855	Blister 1	48 mm x 140 mm x 195 mm	157.00 g	1.31 dm ³
4058075270862	Shipping box 6	301 mm x 151 mm x 210 mm	1059.00 g	9.54 dm ³
4058075270879	Shipping box 36	475 mm x 435 mm x 320 mm	6917.00 g	66.12 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

