



Светодиодный накладной светильник FL-LED LPO-L63 представлен в мощности 54Вт. Имеет компактные размеры, современный дизайн и предназначен для общего или акцентного освещения внутри помещений. FL-LED LPO-L63 используется для освещения офисных и административных помещений, магазинов, гостиниц. Рассеиватель светильника изготовлен из пластика, основание - металл. Простой и быстрый монтаж с помощью металлических скоб. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.


СЕРИЯ

FL-LED LPO-L63

30 лет*

LED



МОЩНОСТЬ	54Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	5400Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200K / 6400K
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	140°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	Ra≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	Ra≥80
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)



FL-LED LPO-L63 OPAL



FL-LED LPO-L63 PRISMA



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED LPO-L63 54W 4200K Opal	54	5400	1200	63	24	140°	4200	220-240	4657352616715	240	20
FL-LED LPO-L63 54W 6400K Opal	54	5400	1200	63	24	140°	6400	220-240	4657352616722	240	20
FL-LED LPO-L63 54W 4200K Prisma	54	5400	1200	63	24	140°	4200	220-240	4657352616739	240	20
FL-LED LPO-L63 54W 6400K Prisma	54	5400	1200	63	24	140°	6400	220-240	4657352616746	240	20