

HMI 250 W/SE

HMI | Одноэлектродные МГЛ



Области применения

- Запись фильмов и телепередач при дневном свете, в студии или на открытом воздухе
- Производство фильмов и телепередач (лампы большой мощности)
- Сцена (освещение для создания драматического эффекта)
- Развлечение

Преимущества продукта

- Очень высокая световая отдача – до 100 лм/Вт

Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 К (дневной свет)
- Возможность горячего перезапуска
- Высокий индекс цветопередачи: $R_a >$



Техническое описание продукта

Technical data



Электрические параметры

Номинальное напряжение	50,0 В
Напряжение лампы	50 В
Номинальный ток	5,4 А
Номинальная мощность	250,00 Вт

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	16200 лм
Цветовая температура	6000 К
Индекс цветопередачи Ra	90

Размеры и вес



Диаметр	12,0 mm
Длина	84,0 mm
Длина центра нити накала	39,0 mm

Срок службы

Срок службы	250 h
-------------	-------

Дополнительные данные

Цоколь	FaX1.5
--------	--------

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---

Техническое описание продукта


Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-№.	STK-Number	UK Org
4050300239064	OSRHMI250SE	-	-	-

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости (это не относится к HMI UVS), ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HMI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. Правильно подобранные фильтры обеспечивают снижение уровня УФ-излучения стандартных ламп HMI до приемлемого уровня. Ртуть может вытечь из трещин в лампе. Поэтому необходимо принять особые меры безопасности. Информация о безопасности и правилах обращения с лампами предоставляется по запросу, также она приведена в брошюре, которая прилагается к лампе, и в инструкциях по эксплуатации.



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300239064	HMI 250 W/SE	Shipping carton box 1	202 mm x 142 mm x 150 mm	4.30 дм ³	611.75 g
4050300730363	HMI 250 W/SE	Shipping carton box 10	235 mm x 210 mm x 225 mm	11.10 дм ³	1227.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.