

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LED SPOT IP44 CLICK CCT 3X7W 3000/4000 K

LED SPOT IP44 | Светильники с возможностью выбора цветовой температуры свечения (с выключателя)



Области применения

- Настенная и потолочная установка
- Ванные комнаты (IP44)
- Применения внутри помещений

Преимущества продукта

- Индивидуальная настройка направления свечения
- Простая установка

Особенности продукта

- Регулируемые головки
- Выбор цветовой температуры с помощью настенного выключателя (3000 K, 4000 K)
- Тип защиты: IP44



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	20,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	167 mA
Пусковой ток	0.167 A
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	-
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	-
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	-
Коэффициент мощности λ	> 0,5
Класс защиты	II
Режим эксплуатации	Mains voltage


Фотометрические данные

Световой поток	1000 lm
Суммарный световой поток содержащихся источников света	1680 lm
Световая отдача	50 lm/W
Цветовая температура	3000 K/4000 K
Цветность света (обозначение)	Теплый белый / Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	90
Стандартное отклонение эллипса соотв.	6 sdc _m
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG1
Угол излучения	120 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	350.00 mm
Ширина	100.00 mm
Высота	150.00 mm
Вес продукта	1180,00 g





МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Aluminum
Материал покрытия (колбы)	Polycarbonate (PC)
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
t хранения	-20...+70 °C
Тип соединения	Клемма, 2-полюсная (L, N)
Тип защиты	IP44
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK03
Диммируемый	No
Монтажный тип	Surface
Место установки	Ceiling / Wall
Среда приложения	Indoor/Indoor
Регулируемый	Да
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
Обозначение патрона	G10

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Количество циклов переключения	15000




СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC / REACH / RoHS
-----------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction
	Документация
	Declarations of conformity

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075399594	Folding box 1	192 mm x 137 mm x 394 mm	1331.00 g	10.36 dm ³
4058075399600	Shipping box 4	394 mm x 284 mm x 408 mm	2580.00 g	45.65 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

