

POWERTRONIC® GREENHOUSE PTg

ЭПРА для осветительных установок теплиц и оранжерей



Название	Код заказа	W	A	kV START	kHz EVG	T _a
PTG 1000/400	4052899070912	1000	2,50 ¹⁾	2,5 kVp ²⁾	130	+5...+35
Название	T _c	I _{max} ²	I [mm]	b [mm]	h [mm]	
PTG 1000/400	70	0,8	152	181	58	8

1) При 400 В пер. тока
2) 3,2 кВ ампл. при резонансном зажигании

Отличительные свойства

- Напряжение питания: 400 В
- Частота сети: 50 / 60 Гц
- Радиопомехи: по EN 55015 (A1: 2007) до 300 МГц
- Безопасность: по EN 61347-2-12
- Высшие гармоники сетевого тока: по EN 61000-3-2
- Иммуитет, помехоустойчивость: по EN 61547
- Не пригодны для работы на постоянном токе
- Нет мгновенного перезажигания горячих ламп

Области применения

- Освещение теплиц и оранжерей

EBN-OS

Ограничитель пускового тока для ЭПРА POWERTRONIC®



Название	Код заказа	W SYSTEM	V _{IN}	T _a	I [mm]	b [mm]	h [mm]	
EBN-OS	4006584548019	0,6	220...240	-10...+40	58	18	88	100

Отличительные свойства

- Дооснащение «дин-реек» по стандарту DIN EN 50022
- Частота сети: 50 / 60 Гц
- Максимальная длительная нагрузка: 16 А
- Длительность ограничения: 70 мс
- Количество циклов включений: 10 000

Преимущества

- Увеличение количества подключаемых к автоматическим предохранителям ЭПРА в 2,5 раза
- Гибкость применения в зависимости от размеров установок
- Простой монтаж

Области применения

- Применимы в сочетании со всеми ЭПРА POWERTRONIC®
- Пригодны для установки внутри и снаружи помещений