

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

URBAN LITE XL 150W 840 IP65 GY

URBAN LITE | Для освещения второстепенных дорог и местности



Области применения

- Улицы
- Парковки, городские скверы, парки

Преимущества продукта

- Облегченная конструкция
- Тонкий профиль
- 3 года гарантии

Особенности продукта

- Асимметричное светораспределение для различных областей применения
- Посадочный диаметр для кронштейна 48...60 мм
- Встроенный драйвер 220...240 В переменного тока


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	150,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	660 mA
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	19
Коэффициент мощности λ	> 0,90
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 20 %
Класс защиты	I
Режим эксплуатации	Mains voltage


Фотометрические данные

Световой поток	16200 lm
Световая отдача	108 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 5 sdcm
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Угол излучения	140 ° x 95 °



РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	550.00 mm
Ширина	200.00 mm
Высота	53.00 mm
Вес продукта	1540,00 g
Длина кабеля	400 mm



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Gray
Цвет корпуса	Gray
Материал корпуса	Aluminum
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-30...+35 °C
Тип соединения	Кабель, 3-полюсный
Тип защиты	IP65
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK07
Диммируемый	No
Монтажный тип	Side entry
Место установки	Pole
Среда приложения	Outdoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	35000 h
Количество циклов переключения	20000

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / REACH / RoHS
Ограниченная температура поверхности	Нет

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ



User instruction

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075678293	Folding box 1	225 mm x 58 mm x 585 mm	1865.00 g	7.63 dm ³
4058075678309	Shipping box 5	610 mm x 250 mm x 320 mm	9995.00 g	48.80 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.