

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## ST CLAS A 75 6 W/4000 K E27

LED Retrofit CLASSIC A | Светодиодные лампы, классическая форма колбы



### Области применения

- Идеально подходит для декоративного освещения
- Бытовое использование
- Общее освещение
- Наружное использование только в подходящих уличных светильниках

### Преимущества продукта

- Лампы выполнены по инновационной светодиодной технологии "филамент"
- Конструкция, размеры, световой поток сопоставимы с лампами накаливания или галогенными лампами
- Очень низкое потребление энергии
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

### Особенности продукта

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Недиммируемый



- Срок службы: до 15 000 ч
- Угол рассеивания света: до 300°
- Стекла́нная лампа
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи  $R_a \geq 80$ ; постоянная хроматичность

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность           | 6 W         |
| Мощность                       | 6.00 W      |
| Номинальное напряжение         | 220...240 V |
| Мощность заменяемой лампы      | 75 W        |
| Номинальный ток                | 45 mA       |
| Рабочая частота                | 50...60 Hz  |
| Частота сети                   | 50...60 Hz  |
| Коэффициент мощности $\lambda$ | > 0,50      |

### Фотометрические данные

|   |                |
|---|----------------|
| Световой поток                          | 800 lm         |
| Номинальный полезный световой поток 90° | 800 lm         |
| Световая отдача                         | 133 lm/W       |
| Цветность света (обозначение)           | Холодный белый |
| Цветовая температура                    | 4000 K         |
| Индекс цветопередачи Ra                 | > 80           |
| Цветность                               | 840            |
| Стандартное отклонение эллипса соотв.   | $\leq 6$ sdcм  |

### Параметры света

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Угол излучения                    | 300 °    |
| Время разогрева (60 %)            | < 0.50 s |
| Время зажигания                   | < 0.5 s  |
| Расч. угол луча (пол-на пикового) | 300.00 ° |

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

|              |           |
|--------------|-----------|
| Общая длина  | 105.00 mm |
| Диаметр      | 60,00 mm  |
| Вес продукта | 31,00 g   |

### Ресурс

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Ресурс                         | 15000 h |
| Количество циклов переключения | 100000  |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

|   |   |
|---|---|
| Цоколь                                  | E27   |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg  |
| Комментарий о продукте                  | Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия |

## ВОЗМОЖНОСТИ

|             |     |
|-------------|-----|
| Диммируемый | Нет |
|-------------|-----|

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

|  |     |
|--|-----|
| Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 |
|--|-----|

## Классификация по странам

|              |                |
|--------------|----------------|
| Номер заказа | LSCLA75 6W/840 |
|--------------|----------------|

## Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

|   |           |
|---|-----------|
| Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс) | E27       |
| Длина   | 105.00 mm |
| Высота (вкл. цилиндрические светильники)                            | 60.00 mm  |
| Ширина (вкл. круглые светильники)                                   | 60.00 mm  |

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Код товара    | Упаковка (цена/шт.)         | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем                 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075684096 | Folding box<br>1            | 60 mm x 60 mm x 112 mm            | 44.00 g    | 0.40 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075684102 | Shipping box<br>10          | 308 mm x 128 mm x 126 mm          | 524.00 g   | 4.97 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075684119 | Транспортная коробка<br>100 | 658 mm x 326 mm x 279 mm          | 5968.00 g  | 59.85 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

