

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## LED Worklight S-Stand 50 W 4000 K

WORKLIGHTS S-STAND | Гибкие переносные светильники для освещения рабочих мест



### Области применения

- Ремонт, реставрация
- Гаражи
- Нижние этажи
- Мастерские

### Преимущества продукта

- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну
- Экономия энергии до 80% по сравнению с галогенными прожекторами
- Полуматовая крышка из закаленного стекла для обеспечения равномерного освещения

### Особенности продукта

- Светильник для освещения рабочего места с поворотной головкой
- Тип защиты, оптическая часть и корпус: IP65, тип защиты, разъем: IP44
- Коннектор быстрого подключения для регулировки поворота светильника
- Кабель длиной 2 м с вилкой (тип E/F)



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	50,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	220,000 mA
Пусковой ток	0,3 A
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	-
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	-
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	-
Коэффициент мощности $\lambda$	> 0,90
Класс защиты	I
Режим эксплуатации	Electronic control gear (ECG)

### Фотометрические данные

Световой поток	4500 lm
Световая отдача	90 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	$\geq 80$
Стандартное отклонение эллипса соотв.	6 sdcм
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG1
Угол излучения	120 °

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	264.00 mm
Ширина	267.00 mm
Высота	395.00 mm
Вес продукта	1930,00 g



## МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Dark gray
Цвет корпуса	Dark gray
Материал корпуса	Aluminum Steel
Материал покрытия (колбы)	Glass
Материал светоизлучающей поверхности	Стекло
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

## ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+45 °C
t хранения	-30...+70 °C
Тип соединения	Тип защитной контактной вилки
Тип защиты	IP65 <sup>1)</sup>
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK06
Диммируемый	No
Монтажный тип	Standing
Место установки	Floor
Среда приложения	Outdoor
Регулируемый	Да
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

<sup>1)</sup> Головка светильника и корпус IP65, вилка IP44

## Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Количество циклов переключения	100000

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC
Ограниченная температура поверхности	Нет



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Количество включенных источников света	1
--	---

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров

## ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
 PDF	User instruction
 PDF	Declarations Of Conformity CE

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075213876	Folding box 1	86 mm x 270 mm x 358 mm	2052.00 g	8.31 dm <sup>3</sup>
4058075213883	Shipping box 10	550 mm x 440 mm x 375 mm	21477.00 g	90.75 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.