

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FL COMP V 10W 865 SYM 100 BK

FLOODLIGHT COMPACT 10W | Прожектор со световым потоком до 1000 лм



Области применения

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Применения на улице (IP65)
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Сады, балконы и другие открытые площадки
- Строительные площадки

Преимущества продукта

- Прочная, но вместе с тем легкая и компактная конструкция
- Комфортное и равномерно освещение благодаря матированному рассеивателю из закаленного стекла
- Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°
- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- 3 года гарантии

Особенности продукта

- Симметричное светораспределение с углом 100° x 100°, с применением отражателя
- Монтажный кронштейн с углом 30° и широкой углом поворота
- Предварительно установленный гибкий кабель длиной 1 м (H05RN-F), с изолированными жилами 3 x 1,0 мм²




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|--|-----------------------|
| Номинальная мощность | 10,00 W |
| Номинальное напряжение | 220...240 V |
| Частота сети | 50...60 Hz |
| Номинальный ток | 48 mA |
| Пусковой ток | 6,3 A |
| Время пускового тока T_{h50} | 2.3 μ s |
| Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A | 182 |
| Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A | 133 |
| Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A | 212 |
| Коэффициент мощности λ | > 0,90 |
| Сумм.коэф.гармонических искажений | < 20 % |
| Класс защиты | I |
| Режим эксплуатации | Integrated LED driver |


Фотометрические данные

| | |
|---|-----------------------|
| Световой поток | 1000 lm |
| Световая отдача | 100 lm/W |
| Цветовая температура | 6500 K |
| Цветность света (обозначение) | Холодный дневной свет |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥ 80 |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | < 5 sdcn |
| Сила света | - |
| Отсутствие пульсации | Да |
| Уровень пульсации (Pst LM) | - |
| Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM) | - |
| Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG1 |
| Фотобиологическая группа безопас EN62471 | RG1 |
| Угол излучения | 100 ° x 100 ° |



РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|--------------|-----------|
| Длина | 114.00 mm |
| Ширина | 109.00 mm |
| Высота | 29.00 mm |
| Вес продукта | 280,00 g |
| Длина кабеля | 1000 mm |



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

| | |
|---|----------------|
| Цвет продукта | Black |
| Цвет корпуса | Black |
| Материал корпуса | Aluminum |
| Материал покрытия (колбы) | Tempered glass |
| Материал светоизлучающей поверхности | Стекло |
| Испытание раскаленной проволокой | 650 °C |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

| | |
|---|--------------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -30...+45 °C |
| t хранения | -40...+70 °C |
| Тип соединения | Кабель, 3-полюсный |
| Тип защиты | IP65 |
| Класс защиты ИК (уровень ударопроч [PIM]) | IK06 |
| Диммируемый | No |
| Монтажный тип | Surface |
| Место установки | Pole / Floor |
| Среда приложения | Outdoor |
| Регулируемый | Да |
| Сменный светодиодный модуль | Незаменяемый |
| С источником света | Да |






Ресурс

| | |
|--------------------------------|---------|
| Срок службы L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Срок службы L80/B10 @ 25 °C | 35000 h |
| Срок службы L90/B10 @ 25 °C | 25000 h |
| Количество циклов переключения | 100000 |

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Стандарты | CE / CB / EAC |
| Ограниченная температура поверхности | Нет |
| Защита от попадания мяча | Нет |

ЗАГРУЗКИ

| ЗАГРУЗКИ | |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Addon Technical Information |
|  | Документация |
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | IES file (IES) |

ЗАГРУЗКИ

LDT file (Eulumdat)



R3D file (Relux 3D Model)



ROLF file (RELUX)



M4D file (3D Model with rotation axis)



ULD file (DIALux)



Packaging insert

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Код товара | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075574656 | Folding box 1 | 59 mm x 117 mm x 107 mm | 317.00 g | 0.74 dm ³ |
| 4058075574663 | Shipping box 8 | 252 mm x 242 mm x 131 mm | 2842.00 g | 7.99 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Ссылки**

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.