

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SMART+ Wifi Orbis Cylinder White 450mm TW

Cylinder | Декоративные потолочные светильники с технологией WiFi



Области применения

- Применения внутри помещений
- Кухни, жилые помещения, детские комнаты или домашние офисы

Преимущества продукта

- Простая установка

Особенности продукта

- Управляется через приложение LEDVANCE SMART+ WiFi App (ОС не ниже Android™ 4.4 или iOS 10.0)
- Доступно с голосовым управлением: Google Assistant или Amazon Alexa
- Регулируемая цветовая температура с Tunable White: от 3000...6500 К
- Регулируемый
- Сетевой протокол: WiFi



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	26,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	128,000 mA
Коэффициент мощности λ	> 0,90
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 20 %
Класс защиты	I
Режим эксплуатации	Mains voltage

Фотометрические данные

Световой поток	1050 lm
Суммарный световой поток содержащихся источников света	2490 lm
Световая отдача	96 lm/W
Цветовая температура	3000...6500 K
Цветность света (обозначение)	Настраиваемый белый
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 6 sdcм
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG1
Угол излучения	150 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Диаметр	450,00 mm
Высота	134,00 mm
Вес продукта	2820,00 g



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Материал покрытия (колбы)	Акриловое стекло (PMMA)
Испытание раскаленной проволокой	650 °C
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Тип соединения	Винтовой клеммный зажим
Тип защиты	IP20
Диммируемый	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Монтажный тип	Surface
Место установки	Ceiling
Среда приложения	IndoorIndoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Нет

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Количество циклов переключения	15000

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC / REACH / RoHS
Ограниченная температура поверхности	Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Комментарий о продукте	Сбросьте настройки до значений по умолчанию, включив продукт на три секунды, выключив на три секунды и повторив это пять раз.
------------------------	---



EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Монтажные крепежи в комплекте
- Шурупы и дюбели включены в комплект поставки



- Управление при помощи приложения или голосовых команд требует совместимой системы Smart home
- Управление по LEDVANCE SMART + WiFi App, необходим смартфон или планшет

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction
	Declarations of conformity

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075486560	Folding box 1	502 mm x 148 mm x 504 mm	3272.00 g	37.45 dm ³
4058075516625	Shipping box 3	525 mm x 463 mm x 528 mm	10837.00 g	128.34 dm ³
4058075486577	Shipping box 5	763 mm x 525 mm x 530 mm	10461.00 g	212.30 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

