

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Linear LED Mobile IR USB White

Linear LED MOBILE IR USB | Светильники для шкафа и подвесной мебели с ИК-датчиком с зарядкой через USB

---

### Области применения

- Кухни
- Когда требуется освещение, но нет розетки



---

### Преимущества продукта

- Благодаря работе от батарейки может с легкостью быть перемещен туда, где нужен свет или звук
- Легко снимается благодаря магнитной фиксации

---

### Особенности продукта

- Встроенная перезаряжаемая литевая аккумуляторная батарея, которая может заряжаться через USB-кабель
- Выбор одного из двух режимов работы
- Режим работы 1: включение при обнаружении датчиком движения
- Режим работы 2: постоянный световой поток 75 лм, при обнаружении движения световой поток 300 лм



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Номинальная мощность	0,50 W
Номинальное напряжение	4,2 V
Частота сети	0 Hz
Номинальный ток	120,000 mA
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	-
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	-
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	-
Класс защиты	III
Режим эксплуатации	Battery

**Фотометрические данные**

Световой поток	20 lm
Световая отдача	13 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	90
Стандартное отклонение эллипса соотв.	6 sdcм
Угол излучения	105 °

**РАЗМЕРЫ И ВЕС**

Длина	116.00 mm
Ширина	11.00 mm
Высота	47.00 mm
Вес продукта	37,00 g



**МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА**

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

**ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА**

Диапазон температуры окружающей среды	-10...+40 °C
t хранения	-20...+40 °C
Тип соединения	USB
Тип защиты	IP20
Диммируемый	No
Монтажный тип	Surface
Место установки	Cabinet undersides
Среда приложения	IndoorIndoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

**Ресурс**

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Количество циклов переключения	12500

**ДАТЧИК**

Тип сенсора	Движение
Сенсорная технология	Инфракрасный/фотоэлектрический
Зона охвата датчика движения	8 cm

**АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

Номинальное напряжение батареи	3.7 V
--------------------------------	-------

**СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ**

Стандарты	CE / EAC / UKCA
Ограниченная температура поверхности	Нет

**EQUIPMENT / ACCESSORIES**

- С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров

## ЗАГРУЗКИ

### ЗАГРУЗКИ



Declarations Of Conformity CE

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075399747	Blister 1	140 mm x 14 mm x 195 mm	57.00 g	0.38 dm <sup>3</sup>
4058075399754	Shipping box 6	176 mm x 151 mm x 213 mm	460.00 g	5.66 dm <sup>3</sup>
4058075401051	Shipping box 96			

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

